

SONY

CATALYST BROWSETM



ユーザー マニュアル

改訂日 2021年1月14日

XDCAM、XDCAM EX、XAVC、XAVC S、NXCAM、SxS、および Professional Disc は、Sony Corporation の商標です。

Avid および DNxHD は、米国およびその他の国における Avid Technology, Inc. の商標または登録商標です。

その他のすべての商標および登録商標は、米国およびその他の国におけるそれぞれの所有者の商標または登録商標です。詳しくは、<https://www.sonycreativesoftware.com/licensenotices>を参照してください。

Sony Corporation は、この文書に記載された内容に関して、特許、特許出願、商標、著作権、またはその他の知的財産権を所有している場合があります。Sony Corporation が発行する使用許諾契約書に明示的に提示されている場合を除き、この文書の提供によってお客様に、これらの特許、商標、著作権、またはその他の知的財産に関するいかなるライセンスも付与されません。

Sony Creative Software Inc.
8215 Greenway Blvd.
Suite 400
Middleton, WI 53562
USA

本書に記載されている情報は、予告なしに変更される場合があります。Sony Creative Software Inc. の代わりにいかなる保証または取り組みを表明するものではありません。本マニュアルの内容に関するすべての更新情報および追加情報は、Sony Creative Software Inc. の Web サイト (<https://www.sonycreativesoftware.com/>) に掲載されます。本ソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書とソフトウェアプライバシーポリシーの条項に従って提供されるものであり、使用および複製はかかる契約に従って実行するものとします。ソフトウェア使用許諾契約書に明示的に記載されている場合を除き、本ソフトウェアをコピーまたは配布することは一切禁じられています。本書のいかなる部分も、形式または目的を問わず、Sony Creative Software Inc. の書面による同意なしに複製または転送することは禁じられています。

Copyright © 2020. Sony Creative Software Inc.

Program Copyright © 2020. Sony Creative Software Inc. All rights reserved.

ユーザーへの通知

免責事項

本製品を使用して画像変換を行った後は、元画像の見かけが変化します。したがって、著作権保護された素材の著作権侵害を防止するには、変換前に元画像の著作権保有者から適切な許可を得てください。Sony Corporation は、不法行為、契約の履行、またはその他の原因に基づくか否かを問わず、本マニュアル、本ソフトウェア、またはここに記載してあるその他の情報があるいはその使用に起因するかまたは関連するいかなる付随的損害、間接損害、または特別損害に関しても、一切の責任を負いません。本ソフトウェアは、指定された目的以外で使用することはできません。Sony Corporation は、本マニュアルまたはここに記載した情報に予告なくいつでも変更を加える権利を留保しています。

ソフトウェア著作権

本マニュアルまたはここに記載したソフトウェアについて、全体であれ一部であれ、そのいかなる部分も、Sony Creative Software Inc. © 2020 の書面による事前の承認なしに、複製、翻訳、および機械が読み取れる形式に簡略化することは禁じられています。

Sony Creative Software Inc.

目次

目次	5
はじめに	7
バージョン 2020.1 の新機能	8
[Catalyst Browse] ウィンドウ	9
機能の比較	10
メディアの検索	17
読み込みがサポートされているビデオ形式	23
サポートしているビデオ デバイス	48
メディアの再生	51
ビデオのプレビュー	51
タイムライン上の移動	56
再生のインポイントとアウトポイントのマーキング	57
フレームのスナップショットの作成	58
オーディオレベルの調整とモニタ	60
クリップ設定の編集	60
クリップの操作	63
メタデータの表示と編集	63
クリップリストの操作	66
EDL の操作	69
リレークリップの結合	70
マルチカメラクリップの同期	71
クリップの手ブレ補正	71
フラッシュバンドの補正	73
回転したクリップの操作	75

色補正の適用	79
色調整コントロールの編集	79
色補正の設定の適用	89
Tangent Control の使用	91
ビデオスタイル (Rec.709) カラー グレーディング	91
ログ(シネマ) カラー グレーディング	95
アドバンスド シネマ(ACES) カラー グレーディング	97
ハイ ダイナミックレンジ(HDR) カラー グレーディング	98
色補正の設定のエクスポート	103
クリップの保存と共有	107
FTPデバイスの操作	107
Catalyst Browse オプションの編集	125
キーボード ショートカット	131
ジェスチャ	137
キーワード	138

はじめに

Catalyst Browse は、最新の Sony カムコーダおよびデッキの強力なクリップ管理ツールです。

- [メディアブラウザ]ペインでは、コンピュータに接続されているドライブやデバイス上のメディアファイルを参照することができます。
- [ビデオ]ペインでは、メディアファイルをプレビューできます。
- [インスペクタ]ペインでは、メディアファイルに保存されたメタデータを表示できます。
- **色の調整**ワークスペースでは、クリップの色情報を調整できます。
- **クリップリスト**では、XD ルートフォルダ  の XDCAM メディア、XD ルートフォルダ  の XAVC メディア、および AxS フォルダ  の RAW メディアを操作する際にクリップを作成できます。

 Catalyst Browse は、Sony 製カメラおよびデバイスのクリップをサポートするよう設計されています。広範なデバイスサポートが必要な場合は、Catalyst Prepare をご検討ください。



さらに強力な機能 Catalyst Prepare を使用して、ブラウジングや表示だけでなく、フル機能のメディア準備とロギングツールを利用できます。

Catalyst Browse と Catalyst Prepare の機能を比較します。

バージョン 2020.1 の新機能

- XAVC S(AVC) /XAVC HS(HEVC) メディアのサポートが追加されました。

注意:

- XAVC S および XAVC HS の再生がスムーズでない場合は、**すべてのフレーム**の再生設定を使用することを推奨します。再生設定]コントロールを表示するには、トランスポート コントロールの左側にある **再生設定**]ボタンをクリックし、次に **すべてのフレーム**]ボタンをクリックします。
 - XAVC HS再生には、特定のハードウェアが必要です。詳しくは、「**動作環境**」を参照してください。
 - XAVC HS 再生には、カメラモデル番号とシリアルナンバーを使用してオンラインアクティベーションが必要です。モデル番号とシリアルナンバーは、通常、保証書の書類上、箱の上側、またはプロダクトの裏、底や中に記載されています。入力されたモデル番号とシリアルナンバーは、ライセンス管理のためのみに使用され、第三者に提供されることはありません。
- フラグメタデータがクリップにある場合、OK、NG(no good)、または KEEPインジケータがメディアブラウザモードに表示されます。
 - クリップ サムネイルおよびプレビューにおいてクリップ回転メタデータのサポートが追加されました。
 - インспекタ パネルの [ファイル]タブで、画像回転メタデータの表示のサポートが追加されました。
 - メディアブラウザ上でのクリップのフィルタリング機能が追加されました。ファイルの種類、ファイルフォーマット、作成日、またはフラグメタデータを使用したクリップのフィルタリングが可能です。
 - 48kHz, 24-ビット, 4チャンネルオーディオのXAVC Sクリップの読み込みとプレビューのサポートが追加されました。
 - メタデータを使用した、XAVC、XAVC S、および XAVC HSクリップの手ブレ補正のサポートが追加されました。
 - PZW-4000 において、FTP を経由した SxS および USB ストレージへのクリップの書き込み、名前変更、およびクリップの削除のサポートが追加されました。
-  PZW-4000 上の SxS メディアおよび USB ストレージへのクリップリストの書き込み、名前変更、削除はサポートされません。

- MXF クリップのコピー中に Catalyst が新しいノンリアルタイム メタデータを作成する際に、不連続なタイムコードとエッセンスマークを保持したノンリアルタイム(NRT) メタデータを作成するためのサポートが追加されました。

 ソースクリップにノンリアルタイム メタデータが含まれている場合、新しいNRTメタデータは作成されません。

- 完全修飾ドメイン名を使用してFTPデバイスに接続するためのサポートが追加されました。
- 長整数型のISO感度とエクスポージャー インデックスのメタデータを読み込むためのサポートが追加されました。
- macOS 10.15(Catalina) のサポートが追加されました。

〔Catalyst Browse〕ウィンドウ

〔Catalyst Browse〕ウィンドウで以下のモードを選択できます。

- **メディアブラウザ**モードでは、メディアブラウザを使用してコンピュータでのメディアファイルの参照、クリップリストの操作、ファイルのトランスコードを行うことができます。
- **表示**モードでは、メディアのプレビュー、マークインポイントおよびマークアウトポイントのログ記録、および色の調整を行うことができます。

〔Catalyst Browse〕ウィンドウの上部にある **メディアブラウザ**ボタンまたは **表示**ボタンをクリックします。

〔メディアブラウザ〕モード



表示]モード



機能の比較

Catalyst Prepareを使用して、ブラウジングや表示だけでなく、フル機能のメディア準備とロギングツールを利用できます。

機能	Catalyst Browse	Catalyst Prepare
形式		
XDCAM 形式	✓	✓
XAVC Intra	✓	✓
XAVC Long GOP	✓	✓
XAVC Long 422, 3840x2160, 200Mbps エクスポート		✓
XAVC S	✓	✓
X-OCN	✓	✓
Sony RAW	✓	✓
SStP	✓	✓
XAVC HS(読み込みのみ)	✓	✓
DPX 読み込み	✓	✓

機能	Catalyst Browse	Catalyst Prepare
DPX のエクスポート		✓
OpenEXR 読み込み	✓	✓
OpenEXR エクスポート		✓
DNxHD		✓
ProRes (Windows上では読み込みのみ、 macOS上では読み込みとエクスポート)	✓	✓
H.264	✓	✓
WAV(エクスポートのみ)		✓
MP3(エクスポートのみ)		✓
整理		
クリップリストの表示および編集	✓	✓
ストーリーボード作成		✓
サブクリップ作成		✓
ライブラリを使用してクリップを整理		✓
メディアビン		✓
チェックサム検証を使用してクリップをコピー		✓
マークインとマークアウト間のコピー	✓ (MXF/EX)	✓ (あらゆるファイル)*
プレフィックス、番号、およびサフィックスを使用した名前の一括変更		✓
マルチチャンネルオーディオファイルのオーディオチャンネルを管理		✓
ドラッグ&ドロップによるフォルダ間でのコピー(およびPrepareの場合は、ビン間でのコピー可能)		✓
エクスポート		
バッチトランスコード	✓	✓

機能	Catalyst Browse	Catalyst Prepare
	(ソース設定が同じ場合)	
イン/アウト ポイント間のトランスコード	✓	✓
色設定を含めてエクスポート	✓	✓
トランスコード プリセットのロード、保存、および削除		✓
SDおよびHDソースを最新のプログレッシブHDおよびUHDアセットに変換		✓
クリップ名、タイムコード、およびウォーターマークのクリップへの書き込み		✓
ストーリーボードをEDL(Catalyst Edit、Vegas、Final Cut、Premiere)としてストーリーボードをエクスポート		✓
エクスポート時にオーディオチャンネルをマッピング		✓
プロキシをソースクリップとして使用してトランスコード		✓
コピーおよびエクスポート時にスタートタイムコードをオーバーライド		✓
エクスポート時にアスペクト比をクロップ	✓	✓
他の形式にDPXをトランスコード		✓
他の形式にOpenEXRをトランスコード		✓
XDCAM用にセグメント化されたボディパーティションを変換	✓	✓
チェックサム検証を使用してフルボリュームのバックアップ		✓
Ciへのオリジナルクリップのアップロード	✓	✓
トランスコード形式でクリップをCiにアップロード	✓	✓
色設定を含めてクリップをCiにアップロード	✓	✓

機能	Catalyst Browse	Catalyst Prepare
タイムコードの書き込みやクリップ名、 または両方を含めてクリップをCiにア ップロード		✓
クリップをYouTubeにアップロード		✓
カラー グレーディング		
グローバルでの色調整	✓	
クリップごとに色を調整		✓
選択されたクリップへのカラープリセッ トとルックの一括適用		✓
Sony デバイスの色空間コントロール (S-LogおよびS-Gamut)	✓	✓
HDR色空間の読み込みとレンダリン グのサポート(S-Log3、HLG、および PQ)	✓	✓
SR Live 設定をクリップメタデータから 読み込み、クリップ設定または手動 調整を使用して、標準とハイダイナ ミックレンジ間で変換		✓
SDRゲイン: 標準とハイダイナミックレ ンジコンテンツ間の変換	✓	✓
SDRニーカーブ: HDRコンテンツをSDR 形式にエクスポートまたはSDRディスプ レイで表示する場合、中間の色およ びハイライトを維持		✓
SDR ニーサチュレーション: HDRコンテ ンツをSDR形式またはSDRディスプレイ で表示する場合、ニーカーブの周りの 低下したサチュレーションを相殺		✓
SDRの黒のレベル: 作業色空間が Rec.2020/S-Log3 (HDR)に設定されて いる場合、黒のレベルを調整		✓
ASC-CDLを選択されたクリップに適用		✓

機能	Catalyst Browse	Catalyst Prepare
高質のSony RAW開発	✓	✓
3通りのカラーホイールグレーディング	✓	✓
カーブグレーディング	✓	✓
ASC-CDL(.cdl)色補正設定をインポート	✓	✓
色補正設定をASC-CDL(.cdl)または3D LUT(.3dlまたは.cube)としてエクスポート	✓	✓
ターゲットデバイスサポート (Tk/Mf/Kb/Wave)	✓	✓
その他		
メタデータを使用してクリップの手ブレ補正	✓	✓
クリップ回転メタデータのサポート	✓	✓
Blackmagic Designを介した外部モニター	✓ (デバイス1台)	✓ (デバイス2台)
複数のクリップを結合して、1つの連続クリップを作成		✓
アナモフィックデスクイーズ	✓	✓
フラッシュバンド補正	✓	✓
カスタムメタデータをサイドカーファイルとしてエクスポート		✓
MXFクリップのエッセンスマークの追加、削除、または編集	✓	✓
MXFとメタデータからのマークインポイントとマークアウトポイントの読み込み	✓	✓
MXFコピー時に新規ノンリアルタイム(NRT)メタデータを作成する場合、不連続タイムコードとエッセンスマークのためのNRTメタデータを作成	✓	✓
ソースクリップとライブラリ間のマークポ		✓

機能	Catalyst Browse	Catalyst Prepare
イントの同期化		
FTPデバイス上のクリップの読み込みと エクスポート	✓	✓
FTPを介したSonyデバイス間の高速 デバイス間コピー	✓	✓
SonyデバイスとSony以外のデバイス 間でのクリップのコピー		✓
FTPやFTPSを介してSonyデッキから growing MXFファイルをコピー		✓
Sonyデッキにより生成されたgrowing MXFファイルを解消		✓
PZW-4000上のFTPを介してSxSメディ アとUSBSストレージへのクリップの書き 込み、クリップ名の変更、およびクリッ プの削除	✓	✓
Sony PZW-4000デッキ向けにUSBドラ イブをフォーマット		✓
USBドライブまたはSxSメディア上に XDROOTフォルダを作成		✓
Catalyst Editとの相互運用性		✓
Catalyst Editタイムラインへのドラッグ & ドロップ		✓
GPS メタデータ	✓	✓
GPS メタデータのマップ表示		✓
メタデータフラグのOK/NG/KEEP を表 示; フラグ別にソートおよびフィルタ	✓	✓

*一部の形式では、Prepare で部分コピーを行うにはトランスコードが必要になります。

メディアの検索

[メディアブラウザ]モードでは、コンピュータに接続されているドライブやデバイス上のメディアファイルを参照することができます。

[メディアブラウザ]ビューでファイルをダブルクリックすると、[表示]モードに切り替わり、プレビュー、編集が可能です。

詳しくは、「メディアの再生」ページの 51、「再生のインポイントとアウトポイントのマーキング」ページの 57、「色補正の適用」ページの 79、または「メタデータの表示と編集」ページの 63。

 Catalyst Browse は、Sony 製カメラおよびデバイスのクリップをサポートするように設計されています。広範なデバイスサポートが必要な場合は、Catalyst Prepare をご検討ください。

Catalyst Browse を View Only Mode で起動した場合、メディアブラウザは使用できません。



サムネイルの  はクリップにエラーが検出されたことを示しています。



は Optical Disc Archive ボリュームのクリップを示します。

サムネイルの  は手ブレ補正処理メタデータが埋め込まれたクリップであることを示します。詳しくは、"[クリップの手ブレ補正](#)" ページの 71 を参照してください。



手ブレ補正アイコンは、FTP デバイス、CIFS を介した XDCAM Station のボリューム、XDCAM デッキ、XDCAM ドライブ ユニット、または Optical Disc Archive ボリューム上のクリップでは表示されません。

サムネイル上の  は、回転されたクリップを示します。詳しくは、"[クリップの操作](#)" ページの 75。

サムネイルの  は Optical Disc Archive ボリュームで複数のディスクにスパンするクリップを示します。複数のディスクにスパンするクリップを再生すると、タイムライン上にクリップの再生ディスクが切り替わるポイントを示すインジケータが表示されます。



サムネイルの  はファイルサイズ制限のために複数ファイルにまたがっているものの、Catalyst Browse では単一の仮想クリップとして表示されるクリップであることを示します。複数ファイルにまたがる XDCAM EX クリップは、直接トランスコードできますが、AVCHD クリップを最初にコピーする必要があります。

複数ファイルにまたがる AVCHD クリップをトランスコードするには、まずそれらを新規フォルダにコピーします。コピー完了後、 インジケータが消え、複数のクリップが結合されて 1 つのクリップになり、トランスコードできるようになります。詳しくは、"[クリップの保存と共有](#)" ページの 107 または "[クリップの保存と共有](#)" ページの 107 を参照してください。


サムネイル上の  はフル解像度クリップを使用できないプロキシクリップを示します。

フォルダの選択

【Catalyst Browse】ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ] ボタンをクリックして、メディア ブラウザを表示します。

メディア ブラウザを使用して、コンピュータ上のビデオファイルを参照します。

メディア ブラウザの上部に、現在のフォルダとその親フォルダが表示されます。親フォルダのリンクをクリックすると、1 つ上のレベルに移動することができます。



 すばやく移動するには、メディア ブラウザの下部にある [ファイル] ボタン  をクリックして、[移動] を選択します。

現在のフォルダを [配置] ペインの [お気に入りフォルダ] リストに追加するには、メディア ブラウザの下部にある [ファイル] ボタン  をクリックして、[お気に入り] に追加] を選択します。

[お気に入りフォルダ] リストからフォルダを削除するには、配置 ペインでフォルダを選択し、以下の [X] ボタンをクリックします。



FTP 経由でのデバイスの接続

Catalyst Browse を使用すると、FTP/FTPS 経由のリモートサーバー上のクリップを、コンピュータドライブ上のクリップを作業するのと同様方法で作業することができます。

詳しくは、「FTP デバイスの操作」ページの 107.

リストまたはサムネイルモードでファイルを表示

サムネイルモード  とリストモード  を切り替えるには、このボタンをクリックします。

サムネイルモード () では、メディアブラウザにサムネイル画像とファイル名が表示されます。

リストモード () では、メディアブラウザでヘッダーをクリックすると、さまざまな属性でファイルリストをソートすることができます。昇順または降順でソートを切り替えるには、もう一度ヘッダーをクリックします。現在のソート方法を示す矢印が表示されます。



クリップの検索

1. 検索するフォルダを選択します。検索にはサブフォルダが含まれます。
2. [検索]ボタン  をクリックして、メディアブラウザの上部に検索バーを表示します。
3. 検索バーに検索文字列を入力します。ファイル名またはサマリーメタデータに検索文字列を含んでいるすべてのクリップが、メディアブラウザに表示されます。

 クリップのフォルダに移動するには、クリップを選択し、[フォルダへ移動]  をクリックします。


検索バーを閉じてメディアブラウザから検索結果をクリアするには、[閉じる]ボタン  をクリックします。

検索文字列をクリアし、別のフォルダで新しい検索を開始するには、別のフォルダを選択します。

クリップのフィルタリング

[フィルタ]ボタン  を使用して、メディアブラウザのコンテンツをフィルタリングすることができます。ファイルの種類、ファイルフォーマット、作成日、またはフラグメタデータを使用してフィルタリングすることができます。

1. 表示するフォルダを選択します。
2. [フィルタ]ボタン  をクリックし、メディアブラウザの上にフィルタ条件のメニューを表示します。



スクリーンショットは「FILTER BY:」というタイトルのメニューを示しています。メニューには「Filter:」というラベルと右側のトグルスイッチがあります。メニューには4つのフィルタリング条件がリストアップされています。各条件にはチェックボックス、条件名、操作子、および値のドロップダウンメニューがあります。

条件	操作子	値
<input checked="" type="checkbox"/> Type	is	MP4
<input type="checkbox"/> Format	is not	XAVC Intra
<input checked="" type="checkbox"/> Date created	on or after	2020-08-12
<input checked="" type="checkbox"/> Flag	is	NG

3. フィルタ機能を有効にするためには、メニューの上部にある [フィルタ]スイッチを有効にします。
4. 適用する各フィルタのチェックボックスを選択します。

種類、フォーマット、フラグフィルタ項目では、一致するファイルをメディアブラウザに表示するか表示しないかを [である]あるいは [ではない]で選択できます。

作成日項目では、一致するファイルをメディアブラウザに表示するか表示しないかを日付 [以前]、日付 [以後]、あるいは [期間]で選択できます。

メディアブラウザにすべてのファイルを表示するには、メニューの上部にある [フィルタ]スイッチを無効にします。

 フィルタリングを使用することにより、撮影中にOKタグを付けたクリップを素早く見つけて選択し、フィルタリングしたクリップをコピーまたはトランスコードすることができます。詳しくは、"[クリップのトランスコード](#)" ページの 115または"[クリップのコピー](#)" ページの 121。

ファイルの選択

- ファイルをクリックして選択します。
- 選択する範囲の最初のファイルをクリックした後、[Shift]キーを押しながら最後のファイルをクリックします。
- 複数のファイルを選択するには、[Ctrl]キー (Windows) または [Command]キー (macOS) を押しながらクリックします。

 修飾キーを使わずに複数のファイルを選択するには、[選択]ボタン  をクリックします。

ファイルのコピー

メディアをコピーすると、クリップをカメラやデッキからコンピュータ、別のカメラやデッキ、または一元管理されたストレージデバイスにインポートできます。詳しくは、"[クリップの保存と共有](#)" ページの 107を参照してください。

クリップ名の変更

1. ファイルを選択します。
2. メディアブラウザの下部にある [ファイル]ボタン  をクリックして、[名前の変更]を選択し、編集ボックスに新しいファイル名を入力します。

 また、[2]キーを押しても選択したファイルのファイル名を変更できます。

AVCHD フォルダ構造に所属するプロキシクリップまたはクリップの名前を変更することはできません。

 Catalyst Browse を View Only Mode で起動した場合、名前の変更機能は使用できません。

ファイルの削除

1. ファイルを選択します。
2. メディアブラウザの下部にある [クリップ] ボタン  をクリックして、[削除] を選択します。

 AVCHD フォルダ構造からのファイルの削除はサポートされていません。

 Catalyst Browse を View Only Mode で起動した場合、名前の削除機能は使用できません。

ソースクリップの表示

1. ファイルを選択します。
2. メディアブラウザの下部にある [クリップ] ボタン  をクリックし、[ファインダーで表示] (macOS) または [エクスプローラで表示] (Windows) を選択すると、ソースクリップがそのソースクリップを含むフォルダ内に表示されます。

SxS および Professional Disc ボリュームの管理

SxS カードをフォーマットする必要がある場合は、[Memory Media Utility](#) を使用してください。

XDCAM Professional Disc ボリュームをフォーマットまたはファイナライズする必要がある場合は、[XDCAM Drive Software](#) を使用してください。

読み込みがサポートされているビデオ形式

Catalyst Browse は、ボリュームからの読み込み、または独立したクリップとしての読み込みについて次のビデオ形式をサポートしています。

XDCAM

SD 形式

形式	フレームサイズ	フレームレート	フィールドオーダー	ビデオコーデック	ビットレート	オーディオチャンネル
DV	720x480	59.94i	ローフィールド	DV	25 CBR	4x16 ビット
DV	720x576	50i	ローフィールド	DV	25 CBR	4x16 ビット
MPEG IMX	720x512	59.94i	アップフィールド	MPEG-2 Intra	30、40、50 CBR	4x24 ビット / 8x16 ビット
MPEG IMX	720x608	50i	アップフィールド	MPEG-2 Intra	30、40、50 CBR	4x24 ビット / 8x16 ビット
非圧縮	720x486	59.94i	アップフィールド	非圧縮	90 CBR	4x24 ビット / 8x16 ビット
非圧縮	720x576	50i	アップフィールド	非圧縮	90 CBR	4x24 ビット / 8x16 ビット

HD 形式

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	ビットレート
MPEG HD	1280x720	1.0	50p、59.94p	MPEG-2 Long GOP	25 CBR
MPEG HD	1280x720	1.0	50p、59.94p	MPEG-2 Long GOP	35 VBR
MPEG HD	1280x720	1.0	50p、59.94p	MPEG-2 Long GOP	50 CBR
MPEG HD	1440x1080	1.333	23.976p、25p、29.97p、50i、59.94i	MPEG-2 Long GOP	17.5 CBR
MPEG HD	1440x1080	1.333	23.976p、25p、29.97p、50i、59.94i	MPEG-2 Long GOP	25 CBR
MPEG HD	1440x1080	1.333	23.976p、25p、29.97p、50i、59.94i	MPEG-2 Long GOP	35 CBR

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	ビットレート
MPEG HD	1440x540	0.667	23.976p、25p、29.97p、 オーバークランク	MPEG-2 Long GOP	8.75 CBR
MPEG HD	1440x540	0.667	23.976p、25p、29.97p、 オーバークランク	MPEG-2 Long GOP	12.5 CBR
MPEG HD	1440x540	0.667	23.976p、25p、29.97p、 オーバークランク	MPEG-2 Long GOP	17.5 CBR
MPEG HD422	1920x1080	1.0	23.976p、25p、29.97p、 50i、59.94i	MPEG-2 Long GOP	35 CBR、 50 CBR
MPEG HD422	1920x540	0.5	23.976p、25p、29.97p、 オーバークランク	MPEG-2 Long GOP	25 CBR

XDCAM EX

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	フィールドオーダー	ビデオコーデック	オーディオコーデック	ビットレート
DV	720x480	0.9091	59.94p	ローフィールド	DV	PCM、 48 kHz、 16ビット	25 CBR
DV	720x576	1.0926	50i	ローフィールド	DV	PCM、 48 kHz、 16ビット	25 CBR
MPEG HD (EX-HQ)	1280x720	1.0	23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p		MPEG-2 Long GOP	PCM、 48 kHz、 16ビット	35 VBR
MPEG HD (EX-SP)	1440x1080	1.333	50i、59.94i		MPEG-2 Long GOP	PCM、 48 kHz、 16ビット	25 CBR
MPEG HD (EX-HQ)	1440x1080	1.333	23.976p、25p、 29.97p、50i、59.94i		MPEG-2 Long GOP	PCM、 48 kHz、 16ビット	35 VBR
MPEG HD422 (EX-HQ)	1920x1080	1.0	23.976p、25p、 29.97p、50i、59.94i		MPEG-2 Long GOP	PCM、 48 kHz、 16ビット	35 VBR

XAVC Intra

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオチャンネル (PCM、48 kHz、24 ビット)	ビットレート
XAVC Intra	1440x1080	1.333	50i、59.94i、 23.976p、25p、 29.97p	MPEG-4 AVC Intra	8	CBG 50
XAVC Intra	1920x1080	1.0	50i、59.94i、 23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Intra	8, 16	CBG 100
XAVC Intra	1920x1080	1.0	50i、59.94i、 23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Intra	8	CBG 200
XAVC Intra HFR	1920x1080	1.0	50p、50i、59.94p、 59.94i	MPEG-4 AVC Intra	0	CBG 100
XAVC Intra	2048x1080	1.0	23.976p、24p、 25p、29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Intra	8	VBR
XAVC Intra	2048x1080	1.0	23.976p、24p、 25p、29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Intra	8, 16	CBG 100
XAVC Intra	3840x2160	1.0	23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Intra	8	VBR
XAVC Intra	3840x2160	1.0	23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Intra	8, 16	CBG 300
XAVC Intra	4096x2160	1.0	23.976p、24p、 25p、29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Intra	8	VBR
XAVC Intra	4096x2160	1.0	23.976p、24p、	MPEG-4	8, 16	CBG

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオチャンネル (PCM、48 kHz、24 ビット)	ビットレート
			25p、29.97p、50p、59.94p	AVC Intra		300

XAVC Long-GOP

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオ	ビットレート
XAVC Long	1280x720	1.0	50p、59.94p	MPEG-4 AVC Long、ハイ422プロファイル	4チャンネル PCM、48 kHz、 24ビット	80(最大)
XAVC Long	1920x1080	1.0	23.976p、25p、 29.97p、50p、 50i、59.94p、 59.94i	MPEG-4 AVC Long、ハイ422プロファイル	4チャンネル PCM、48 kHz、 24ビット	80(最大)
XAVC Long	3840x2160	1.0	23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、ハイプロファイル	4チャンネル PCM、48 kHz、 24ビット	200(最大)
XAVC Long Proxy	480x270	1.0	23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、ハイプロファイル	MPEG-4 AAC、 2チャンネル、 48 kHz、256 kbps MPEG-4 AAC、 6 (5.1) チャンネル、 48 kHz、 640 kbps	1または0.5 Mbps
XAVC Long Proxy	640x360	1.0	23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、ハイプロファイル	MPEG-4 AAC、 2チャンネル、 48 kHz、256 kbps MPEG-4 AAC、 6 (5.1) チャンネル、 48 kHz、 640 kbps	3 Mbps
XAVC Long Proxy	1280x720	1.0	23.976p、25p、 29.97p、50p、	MPEG-4 AVC Long、ハイ	MPEG-4 AAC、 2チャンネル、	9 Mbps

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオ	ビットレート
			59.94p	イプロファイル	48 kHz、256 kbps MPEG-4 AAC、 6 (5.1) チャンネル、48 kHz、 640 kbps	

XAVC S

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオ	ビットレート
XAVC Long Proxy	480x270	1.0	23.976p、 25p、 29.97p、 50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、ハイプロファイル	MPEG-4 AAC、 2チャンネル、 48 kHz、256 kbps	4
XAVC Long Proxy	640x360	1.0	23.976p、 25p、 29.97p、 50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、ハイプロファイル	MPEG-4 AAC、 2チャンネル、 48 kHz、256 kbps	10
XAVC Long	1280x720	1.0	23.976p、 25p、 29.97p、 50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、メインプロファイルまたはハイプロファイル	2チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 16ビット 4チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 24ビット	40
XAVC Long Proxy	1280x720	1.0	23.976p、 25p、 29.97p、 50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、ハイプロファイル	MPEG-4 AAC、 2チャンネル、 48 kHz、256 kbps	16
XAVC Long	1280x720	1.0	100p、 119.88p	MPEG-4 AVC Long、メインプロファイルまたはハイプロファイル	2チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 16ビット 4チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 24ビット	80

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオ	ビットレート
XAVC Long	1440x1080	1.0	23.976p、 25p、 29.97p、 50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、メインプロ ファイルまたはハイ プロファイル	2チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 16ビット 4チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 24ビット	80
XAVC Long	1920x1080	1.0	23.976p、 25p、 29.97p、 50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、メインプロ ファイルまたはハイ プロファイル	2チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 16ビット 4チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 24ビット	80
XAVC Long	1920x1080	1.0	100p、 119.88p	MPEG-4 AVC Long、メインプロ ファイルまたはハイ プロファイル	2チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 16ビット 4チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 24ビット	150
XAVC Long Proxy	1920x1080	1.0	23.976p、 25p、 29.97p、 50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、ハイプロファ イル	MPEG-4 AAC、 2チャンネル、 48 kHz、256 kbps	25
XAVC Long	3840x2160	1.0	23.976p、 25p、 29.97p	MPEG-4 AVC Long、メインプロ ファイルまたはハイ プロファイル	2チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 16ビット	188

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオ	ビットレート
					4チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 24ビット	
XAVC Long	3840x2160	1.0	50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、メインプロ ファイルまたはハイ プロファイル	2チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 16ビット	200
					4チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 24ビット	
XAVC Long	3840x2160	1.0	100p、 119.88p	MPEG-4 AVC Long、メインプロ ファイルまたはハイ プロファイル	2チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 16ビット	200
					4チャンネル PCMまたは AAC、48 kHz、 24ビット	

XAVC HS

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	音楽ファイル	ビットレート
HEVC プロキシ	1920x1080	1.0	23.976p、30p、 50p、59.94、 100p、119,98p	HEVC Long、10 ビット、 4:2:0	2チャンネルPCM、 48 kHz、16ビット または24ビット	16
HEVC	3840x2160	1.0	23.976p	HEVC Long、10 ビット、 4:2:0	2チャンネルPCM、 48 kHz、16ビット または24ビット 4チャンネルPCM、 48 kHz、16ビット または24ビット	30
HEVC	3840x2160	1.0	50p	HEVC Long、10 ビット、 4:2:0	2チャンネルPCM、 48 kHz、16ビット または24ビット 4チャンネルPCM、 48 kHz、16ビット または24ビット	45
HEVC	3840x2160	1.0	59.94p	HEVC Long、10 ビット、 4:2:0	2チャンネルPCM、 48 kHz、16ビット または24ビット 4チャンネルPCM、 48 kHz、16ビット または24ビット	78
HEVC	3840x2160	1.0	100p	HEVC Long、10 ビット、 4:2:0	2チャンネルPCM、 48 kHz、16ビット または24ビット 4チャンネルPCM、 48 kHz、16ビット または24ビット	200
HEVC	3840x2160	1.0	119.88p	HEVC	2チャンネルPCM、	200

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	音楽ファイル	ビットレート
				Long、10ビット、4:2:0	48 kHz、16ビットまたは24ビット 4チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット	
HEVC	3840x2160	1.0	23.976p	HEVC Long、10ビット、4:2:2	2チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット 4チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット	60
HEVC	3840x2160	1.0	50p	HEVC Long、10ビット、4:2:2	2チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット 4チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット	200
HEVC	3840x2160	1.0	59.94p	HEVC Long、10ビット、4:2:2	2チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット 4チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット	100
HEVC	3840x2160	1.0	100p	HEVC Long、10ビット、4:2:2	2チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット 4チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット	280
HEVC	3840x2160	1.0	119.88p	HEVC Long、10ビット、	2チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット	280

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	音楽ファイル	ビットレート
				4:2:2	4チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット	
HEVC	7680x4320	1.0	23.976p, 25p, 29.97p	HEVC Long、10ビット、4:2:0	2チャンネルPCM、48 kHz、16ビットまたは24ビット	204

XAVCプロキシ

形式	フレームサイズ	フレームレート	ビデオコーデック	音楽ファイル	ビットレート
XAVC プロキシ	480x270	23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、メ インプロファイル	MPEG-4 AAC、2 チャンネル、48 kHz、256 kbps	4
XAVC プロキシ	640x360	23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、メ インプロファイル	MPEG-4 AAC、2 チャンネル、48 kHz、256 kbps	10
XAVC プロキシ	720x480	59.94i	MPEG-4 AVC Long、メ インプロファイル	MPEG-4 AAC、2 チャンネル、48 kHz、256 kbps	10
XAVC プロキシ	720x576	50i	MPEG-4 AVC Long、メ インプロファイル	MPEG-4 AAC、2 チャンネル、48 kHz、256 kbps	10
XAVC プロキシ	1280x720	23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、メ インプロファイルまたは ハイプロファイル	MPEG-4 AAC、2 チャンネル、48 kHz、256 kbps	28
XAVC プロキシ	1920x1080	50i、59.94i、 23.976p、25p、 29.97p、50p、 59.94p	MPEG-4 AVC Long、メ インプロファイルまたは ハイプロファイル	MPEG-4 AAC、2 チャンネル、48 kHz、256 kbps	28

X-OCN

形式	フレームサイズ	ビット	フレームレート	品質
X-OCN	2048x1080	16	23.976p、24p、25p、29.97p、50p、59.94p、HFR(最 大 240)	LT、ST、 XT
X-OCN	3840x2160	16	23.976p、24p、25p、29.97p、50p、59.94p、HFR(最 大 120p)	LT、ST、 XT
X-OCN	4096x1716	16	23.976p、24p、25p、29.97p	LT、ST、 XT
X-OCN	4096x2160	16	23.976p、24p、25p、29.97p、50p、59.94p、HFR(最 大 120p)	LT、ST、 XT

形式	フレームサイズ	ビット	フレームレート	品質
X-OCN	4096x3024	16	23.976p、24p、25p、29.97p、	LT、ST、 XT
X-OCN	4096x3432	16	23.976p、24p、25p、29.97p	LT、ST、 XT
X-OCN	6048x2534	16	23.976p、24p、25p、29.97p	LT、ST、 XT
X-OCN	6054x3192	16	23.976p、24p、25p、29.97p	LT、ST、 XT
X-OCN	5674x3192	16	23.976p、24p、25p、29.97p	LT、ST、 XT
X-OCN	6054x3272	16	23.976p、24p、25p、29.97p	LT、ST、 XT
X-OCN	6048x4032	16	23.976p、24p、25p	LT、ST、 XT

RAW

形式	フレームサイズ	ビット	フレームレート	圧縮
F5/F55RAW	2048x1080	16	23.976p、24p、25p、29.97p、50p、59.94p、HFR (最大 240)	SQ
F5/F55RAW	3840x2160	16	23.976p、24p、25p、29.97p、50p、59.94p、HFR (最大 120p)	SQ
F5/F55RAW	4096x2160	16	23.976p、24p、25p、29.97p、50p、59.94p、HFR (最大 120p)	SQ
F65RAW	4096x2160	16	23.976p、24p、25p、29.97p、50p、59.94p、HFR (最大 120)	Lite、 SQ
FS700RAW	2048x1080	16	23.976p、25p、29.97p、50p、59.94p、HFR(最大 240)	SQ
FS700RAW	4096x2160	16	23.976p、25p、29.97p、50p、59.94p、HFR(最大 120)	SQ

HDCAM SR (SStP)

形式	フレームサイズ	ビット	色空間	ピクセルアスペクト比	フレームレート	圧縮 (Mbps)
SSTP	1280x720	10	YUV 422	1.0	50p、59.94p	Lite (220)、SQ (440)
SSTP	1920x1080	10	YUV 422	1.0	50i、59.94i、23.976p、24p、 25p、29.97p、50p、59.94p	Lite (220)、SQ (440)
SSTP	1920x1080	10	RGB 444	1.0	50i、59.94i、23.976p、24p、 25p、29.97p、50p、59.94p	SQ(440)、 HQ(880)
SSTP	1920x1080	12	RGB 444	1.0	50i、59.94i、23.976p、24p、 25p、29.97p、50p、59.94p	HQ(880)
SSTP	2048x1080	10	YUV 422	1.0	50p、59.94p	Lite (220)、SQ (440)
SSTP	2048x1080	10	RGB 444	1.0	50i、59.94i、23.976p、24p、 25p、29.97p	SQ(440)
SSTP	2048x1080	10	RGB 444	1.0	23.976p、24p、25p、29.97p	HQ(880)
SSTP	2048x1080	12	RGB 444	1.0	50i、59.94i、23.976p、24p、 25p、29.97p	SQ(440)
SSTP	2048x1080	12	RGB 444	1.0	23.976p、24p、25p、29.97p、 50p、59.94p	HQ(880)
SSTP	2048x1080	12	RGB 444	1.0	23.976p、24p、25p、29.97p	SQ(440)
SSTP	2048x1080	12	RGB 444	1.0	23.976p、24p、25p、29.97p、 50p、59.94p	HQ(880)
SSTP	2048x1556	10	RGB 444	1.0	23.976p、24p、25p	HQ(880)

NXCAM

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオコーデック	ビットレート
AVCHD	1920x1080	1.0	59.94p、50p、	H.264/MPEG-4 AVC	Dolby AC-3 または PCM 2チャンネル、48 kHz、 16ビット	28 Mbps
AVCHD	1920x1080	1.0	59.94i、50i、 29.97p、25p、 23.976p	H.264/MPEG-4 AVC	Dolby AC-3 または PCM 2チャンネル、48 kHz、 16ビット	24 または 17 Mbps
AVCHD	1280x720	1.0	59.94p、50p、	H.264/MPEG-4 AVC	Dolby AC-3 または PCM 2チャンネル、48 kHz、 16ビット	24 または 17 Mbps
AVCHD	1440x1080	1.333	59.94i、50i	H.264/MPEG-4 AVC	Dolby AC-3 または PCM 2チャンネル、48 kHz、 16ビット	9 または 5 Mbps
MPEG-2 SD	720x480	0.9091 または 1.2121	23.976p、 29.97p、59.94i	MPEG-2	Dolby AC-3 2チャンネル、48 kHz、 16ビット	9 Mbps
MPEG-2 SD	720x576	1.0926 または 1.4568	25p、50i	MPEG-2	Dolby AC-3 2チャンネル、48 kHz、 16ビット	9 Mbps

AVC H.264/MPEG-4

形式	フレームサイズ	スクリーンアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオコーデック	ビットレート
H.264/MPEG-4 AVC	1280x720	16:9	50p、100p、120p	AVC	モノラル、48kHz、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	1920x1080	16:9	24p、25p、30p、48p、50p、60p	AVC	モノラル、48kHz、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	1920x1440	4:3	24p、25p、30p、48p	AVC	モノラル、48kHz、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	3840x2160	16:9	23.97p、24p、25p、29.97p、50p、59.94p	AVC	モノラル、48kHz、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	4096x2160	17:9	12p	AVC	モノラル、48kHz、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	2704x1524	16:9	25p、30p	AVC	モノラル、48kHz、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	2704x1440	17:9	24p	AVC	モノラル、48kHz、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	1280x960	4:3	48p、100p	AVC	モノラル、48kHz、AAC 圧縮 (AGC)	

形式	フレームサイズ	スクリーンアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオコーデック	ビットレート
						縮 (AGC)
H.264/MPEG-4 AVC	848x480	16:9	240p	AVC	モノラル、48kHz、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	640x480	4:3	25p、30p	AVC	モノラル、48kHz、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	240x180		25p、29.97p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	320x180		25p、29.97p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	320x240		25p、29.97p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	480x270		25p、29.97p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	640x480		25p、29.97p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC 圧縮 (AGC)	

形式	フレームサイズ	スクリーンアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオコーデック	ビットレート
						縮 (AGC)
H.264/MPEG-4 AVC	1280x720		50p、60p、100p、120p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	1280x960		48p、100p、120p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	1920x1080		24p、25p、29.97p、48p、50p、60p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	1920x1440		24p、25p、29.97p、48p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	2704x1524		24p、25p、29.97p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	3840x2160		23.97p、24p、25p、29.97p、50p、59.94p	AVC	2チャンネル、16ビット、AAC圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC	4096x2160		12p	AVC	2チャンネル、16	

形式	フレームサイズ	スクリーンアスペクト比	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオコーデック	ビットレート
						ビット、AAC 圧縮 (AGC)
H.264/MPEG-4 AVC (HVO)	720x480		59.94i	AVC	2 チャンネル、16 ビット、AAC 圧縮 (AGC)	
H.264/MPEG-4 AVC (HVO)	720x576		50i	AVC	2 チャンネル、16 ビット、AAC 圧縮 (AGC)	

AS-11 DPP MXF

形式	フレームサイズ	フレームレート	ビデオコーデック	オーディオコーデック	ビットレート
IMX-50	720x576	25	MPEG-2 Intra	PCM、48 kHz、24 ビット	
XAVC Intra	1920x1080	25	MPEG-4 AVC Intra	PCM、48 kHz、24 ビット	

Avid DNxHD®

コンテナ: MXF

オーディオコーデック: PCM 44.1 kHz または 48 kHz、16 ビットまたは 24 ビット

フレーム サイズ	ファミリ名	色 空 間/ビット	フレームレート/最大ビット レート
1920x1080	Avid DNxHD® 444	4:4:4 10 ビット	29.97p @ 440 Mbps、25p @ 365 Mbps、24p @ 350 Mbps、23.976p @ 350 Mbps
1920x1080	Avid DNxHD® 220x	4:2:2 10 ビット	60p @ 440 Mbps、59.94p @ 440 Mbps、50p @ 365 Mbps、59.94i @ 220 Mbps、50i @ 185 Mbps、29.97p @ 220 Mbps、25p @ 185 Mbps、24p @ 175 Mbps、23.976p @ 175 Mbps
1920x1080	Avid DNxHD® 220	4:2:2 8 ビット	60p @ 440 Mbps、59.94p @ 440 Mbps、50p @ 365 Mbps、59.94i @ 220 Mbps、50i @ 185 Mbps、29.97p @ 220 Mbps、25p @ 185 Mbps、24p @ 175 Mbps、23.976p @ 175 Mbps
1920x1080	Avid DNxHD® 145	4:2:2 8 ビット	60p @ 290 Mbps、59.94p @ 290 Mbps、50p @ 240 Mbps、59.94i @ 145 Mbps、50i @ 120 Mbps、29.97p @ 145 Mbps、25p @ 120 Mbps、24p @ 115 Mbps、23.976p @ 115 Mbps
1920x1080	Avid DNxHD® 145 (1440x1080 に サブサンプリング)	4:2:2 8 ビット	59.94i @ 145 Mbps、50i @ 120 Mbps
1920x1080	Avid DNxHD® 100 (1440x1080 に サブサンプリング)	4:2:2 8 ビット	59.94i @ 100 Mbps、50i @ 85 Mbps、29.97p @ 100 Mbps、25p @ 85 Mbps、24p @ 80 Mbps、23.976p @ 80 Mbps
1920x1080	Avid DNxHD® 36	4:2:2 8 ビット	60p @ 90 Mbps、59.94p @ 90 Mbps、50p @ 75 Mbps、29.97p @ 45 Mbps、25p @ 36 Mbps、24p @ 36 Mbps、23.976p @ 36 Mbps

フレームサイズ	ファミリー名	色空間/ビット	フレームレート/最大ビットレート
1280x720	Avid DNxHD® 220x	4:2:2 10ビット	59.94p @ 220 Mbps、50p @ 175 Mbps、29.97p @ 110 Mbps、25p @ 90 Mbps、23.976p @ 90 Mbps
1280x720	Avid DNxHD® 220	4:2:2 8 ビット	59.94p @ 220 Mbps、50p @ 175 Mbps、29.97p @ 110 Mbps、25p @ 90 Mbps、23.976p @ 90 Mbps
1280x720	Avid DNxHD® 145	4:2:2 8 ビット	59.94p @ 145 Mbps、50p @ 115 Mbps、29.97p @ 75 Mbps、25p @ 60 Mbps、23.976p @ 60 Mbps
1280x720	Avid DNxHD® 100(960x720 にサブサンプリ ング)	4:2:2 8 ビット	59.94p @ 100 Mbps、50p @ 85 Mbps、29.97p @ 50 Mbps、25p @ 45 Mbps、23.976p @ 50 Mbps

Apple ProRes

コンテナ: MOV

オーディオコーデック: PCM

形式	フレームサイズ	フレームレート	ビデオコーデック
ProRes	720x486	59.94i、30p、29.97p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422(HQ)、4444、4444 XQ(Windowsのみ)
ProRes	720x576	50i、25p	422(proxy)、422(LT)、422、422(HQ)、4444、4444 XQ(Windowsのみ)
ProRes	960x720	60p、59.94p、50p、30p、29.97p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422(HQ)、4444、4444 XQ(Windowsのみ)
ProRes	1280x720	60p、59.94p、50p、30p、29.97p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422(HQ)、4444、4444 XQ(Windowsのみ)
ProRes	1280x1080	59.94i、30p、29.97p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422(HQ)、4444、4444 XQ(Windowsのみ)
ProRes	1440x1080	59.94i、50i、30p、29.97p、25p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422(HQ)、4444、4444 XQ(Windowsのみ)
ProRes	1920x1080	60p、59.94p、50p、59.94i、50i、30p、29.97p、25p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422(HQ)、4444、4444 XQ(Windowsのみ)
ProRes	2048x1080	60p、59.94p、50p、30p、29.97p、25p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422(HQ)、4444、4444 XQ(Windowsのみ)
ProRes	2048x1556	60p、59.94p、50p、30p、29.97p、25p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422(HQ)、4444、4444 XQ(Windowsのみ)
ProRes	3840x2160	60p、59.94p、50p、30p、29.97p、25p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422(HQ)、4444、4444 XQ(Windowsのみ)

形式	フレームサイズ	フレームレート	ビデオコーデック
ProRes	4096x2160	60p、59.94p、50p、30p、 29.97p、25p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422 (HQ)、4444、4444 XQ(Windows の み)
ProRes	5120x2160	60p、59.94p、50p、30p、 29.97p、25p、24p、23.976p	422(proxy)、422(LT)、422、422 (HQ)、4444、4444 XQ(Windows の み)

HDV

コンテナ: MPEG-2 Transport Stream (Windows)、MOV (macOS)

オーディオコーデック: MPEG-1 オーディオ Layer-2 (Windows)。2 チャンネル、48 kHz、16 ビット

形式	フレームサイズ	ピクセルアスペクト比	フレームレート	インタレース	ビデオコーデック
HDV	1440x1080	1.333	50i、59.94i	アツパー フィールド	MPEG-2 MP@H14

DV

コンテナ: AVI (Windows)、MOV (macOS)

オーディオコーデック: PCM、2 チャンネル、32 kHz、16 ビット

形式	フレームサイズ	フレームレート	フィールドオーダー	ビデオコーデック	ビットレート	オーディオチャンネル
DV (SD)	720x480	59.94i	ローフィールド	DV	25 CBR	2 チャンネル、32 kHz、16 ビット
DV (SD)	720x576	50i	ローフィールド	DV	25 CBR	2 チャンネル、32 kHz、16 ビット

サポートしているビデオ デバイス

Catalyst Browse では、以下のビデオ ボリュームおよびデバイスをサポートしています。

フォルダ構造	ストレージメディア	ルート フォルダ	サポートされている形式
XAVC-XD-スタイル	SxS メモリカード (exFAT) XQD メモリカード	XDROOT	XDCAM HD/HD422/IMX/DVCAM、SStP、XAVC Intra、XAVC Long
XAVC-M4-スタイル	SxS メモリカード (exFAT) XQD メモリカード SD カード	M4ROOT	XAVC S、XAVC HS
XAVC-PX-スタイル	SD カード	PXROOT	XAVC プロキシ
AXS-スタイル	AXS メモリカード	CINEROOT	F55RAW、F5RAW、FS700RAW、X-OCN
SRM-スタイル	SR メモリカード	メディア ルート	F65RAW、SStP
XD-スタイル	Professional Disc SxS メモリカード (UDF)	メディア ルート	XDCAM HD/HD422/IMX/DVCAM、XAVC Intra
BPAV-スタイル	SxS メモリカード (FAT32)	BPAV	XDCAM EX (MPEG HD、DVCAM)

フォルダ構造	ストレージメディア	ルートフォルダ	サポートされている形式
	SD カード		
AVCHD 構造	SD カード	AVCHD/BDMV	AVCHD

メディアの再生

[メディアブラウザ]モードでファイルをダブルクリックすると、[表示]モードに切り替わり、ファイルのプレビュー、マークインポイントやマークアウトポイントのログ記録、色補正の適用ができるようになります。[メディアブラウザ]モードの使用について詳しくは、「[メディアの検索](#)」ページの 17 を参照してください。



ペインの上部にあるツールバーを使用して、オーディオレベルの調節とモニタ、プレビューのオーディオチャンネルの選択、ビデオプレビューのスケール、メタデータの表示、およびクリップ設定の調整を行うことができます。


再生モードの選択、ビデオのスクラブ、再生の制御を行うには、ビデオの下にあるトランスポート ツールバーを使用します。

ビデオのプレビュー

[メディアブラウザ]モードでファイルをダブルクリックすると、[表示]モードに切り替わり、ファイルのプレビュー、マークインポイントやマークアウトポイントのログ記録、色補正の適用ができるようになります。[メディアブラウザ]モードの使用について詳しくは、「[メディアの検索](#)」ページの 17 を参照してください。

画面上またはセカンダリディスプレイ上の任意の場所に配置可能なセカンダリウィンドウに、ビデオプレビューを表示することもできます。詳しくは、「[Catalyst Browse オプションの編集](#)」ページの 125 を参照してください。

 ウィンドウの左側にあるメディアブラウザで複数のクリップを選択した場合、選択したクリップは表示されている順番で順次再生されます。現在再生中のファイルのファイル名がビデオプレビューの上に表示されます。タイムラインの縦線は、選択されている各クリップが開始される位置を示しています。



 は Optical Disc Archive ボリュームのクリップを示します。


サムネイルの  は Optical Disc Archive ボリュームで複数のディスクにスパンするクリップを示します。複数のディスクにスパンするクリップを再生すると、タイムライン上にクリップの再生ディスクが切り替わるポイントを示すインジケータが表示されます。



プロキシクリップを使用して再生する場合（使用可能な場合）、オプションの「プロキシクリップを使用してプレビュー」スイッチを有効にします。再生中、「プロキシ」インジケータはビデオプレビューの上に表示されます。詳しくは、「Catalyst Browse オプションの編集」ページの 125 を参照してください。

再生  ボタンをクリックして、現在のビデオの再生を開始します。再生は再生位置インジケータから始まり、マークアウト位置またはファイルの最後まで続きます。

再生位置インジケータを設定するには、トランスポートコントロールの下のトラックバーをクリックします。




 ビデオのフリップと回転、アナモフィックデスクイーズの有効化、セーフゾーンとマスクガイドの表示について詳しくは、「メディアの再生」ページの 60。

プレビューモードの変更

カラー補正を調整しているときは、プレビューモードを変更して、調整後のクリップと元のソースを比較することができます。詳しくは、「色調整コントロールの編集」ページの 79 を参照してください。

プレビューモードを選択するには、ビデオプレビューの右上隅にある「プレビュー」ボタンをクリックします。分割画面プレビューでは、ビデオプレビューと波形/ヒストグラム/ベクトルスコープモニタを分割できるので、補正前と補正後のビデオを同時に確認できます。



-  適用前: 色補正適用前の画が表示されます。
-  適用後: 色補正適用後の画が表示されます。
-  分割: 画面分割で表示されます。左側が色補正適用前、右側が適用後です。
- 💡 分割場所を移動する場合は、プレビューフレーム上にカーソルを置きます。分割ポイントが表示されたら、画面の上部と下部にあるハンドルをドラッグして、プレビューを分割する場所を調整できます。



-  2 アップ: Side by side で表示されます。左側が色補正適用前、右側が適用後です。

ビデオプレビューのスケーリング

ビデオプレビューのサイズを調整するには、拡大鏡をクリックします。



- [ビデオ]ペインのサイズに合わせてビデオをスケールするには、[合わせる]をクリックします。
- ビデオを定義済みの拡大レベルにスケールするには、プリセットをクリックします。
レベルが100%未満の場合、青い矩形をドラッグしてフレームの表示領域をパンおよび調整できます。
- カスタムズームレベルを選択するには、スライダをドラッグするか、**−** ボタンと **+** ボタンをクリックします。
- ズームインまたはズームアウトするには、サムネイルをクリックしてマウスホイールを回転させます。

全画面再生の切り替え

[ビデオ]ペインを全画面モードで表示するには、 をクリックします。全画面モードを終了するには、[Esc]キーを押すか、**閉じる**をクリックします。

再生設定の調整

[再生設定]コントロールを表示するには、トランスポートコントロールの左側にある **再生設定** ボタンをクリックします。

スピード/品質

デコードを最適化してフレームレートを維持する場合は、**[スピード]**を選択します。

デコードを最適化してビデオ品質を維持する場合は、**[品質]**を選択します。

リアルタイム/すべてのフレーム

ソースのフレームレートを使用してクリップを再生する場合は、[リアルタイム]を選択します。リアルタイム再生が維持されない場合、ビデオフレームがスキップされます。

すべてのビデオフレームを確実に再生する場合は、[すべてのフレーム]を選択します。すべてのフレームを再生する必要がある場合、フレームレートが低くなる可能性があります。このモードではオーディオは使用できません。

 XAVC SおよびXAVC HS再生がスムーズでない場合、[すべてのフレーム]再生設定を使用することを推奨します。

- リアルタイム/スピード: 
- リアルタイム/品質: 
- すべてのフレーム/スピード: 
- すべてのフレーム/品質: 

トランスポート コントロールの使用

ビデオプレビューの下にあるトランスポート コントロールでは、再生を制御できます。

ボタン	説明
	最初に移動 再生位置インジケータがマークイン位置に移動します。もう一度クリックすると、選択したファイルの最初に移動します。
	前のフレーム 再生位置インジケータが左に1フレームまたは1フィールド移動します。
	再生 再生は再生位置インジケータから始まり、マークアウト位置またはファイルの最後まで続きます。
	次のフレーム 再生位置インジケータが右に1フレームまたは1フィールド移動します。
	最後に移動 再生位置インジケータがマークアウト位置に移動します。もう一度クリックすると、選択したファイルの最後に移動します。
	ループ再生 マークインポイントとマークアウトポイントの間のみを連続モードで再生します。詳しくは、「再生のインポイントとアウトポイントのマーキング」ページの57を参照してください。

タイムライン上の移動

表示モードでファイルを開いた後、シャトルコントロールをして再生位置インジケータを前後に検索し、編集ポイントを見つけることができます。シャトルコントロールの端へドラッグすると、再生速度が速くなります。再生を停止するには、シャトルコントロールを離します。



[J]キー、[K]キー、または[L]キーを押して、キーボードをシャトルコントロールとして使用することもできます。


 [K]キーを押しながら [J]キーまたは [L]キーを押すと、シャトルノブモードをエミュレートできます。左にスクラブするには [K]キーを押しながら [J]キーを押し、右にスクラブするには [K]キーを押しながら [L]キーを押します。

項目	説明
J	逆方向のスクラブモード。もう一度押すと再生レートを加速できます。
K	一時停止します。
L	順方向のスクラブモード。もう一度押すと再生レートが速くなります。


再生のインポイントとアウトポイントのマーキング

ビデオの一部だけを再生する場合は、ビデオを再生する部分を選択することができます。

1. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ] ボタンをクリックして、メディア ブラウザを表示します。
2. [表示] モードでファイルをダブルクリックし [メディア ブラウザ] モードにします。
 [メディア ブラウザ] モードの [プレビュー] ペインを使用してマークポイントを調整することもできます。
3. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ログ] ボタンをクリックします。
4. 再生位置インジケータを設定するには、トランスポートコントロールの下にあるトラックバーをクリックします。



現在のクリップに不連続なタイムコードが含まれている場合、タイムライン上に不連続を示すインジケータが表示されます。



5. [マークイン] ボタンをクリックします。
6. 再生位置インジケータを設定するには、トランスポートコントロールの下にあるトラックバーをクリックします。

7. [マークアウト] ボタンをクリックします。

[再生] ▶ ボタンをクリックすると、再生位置インジケータから再生が始まり、マークアウト位置またはファイルの最後まで再生が継続します。

マークイン/マークアウトリージョンを繰り返して再生する場合は、[ループ再生] ボタン ↺ を選択します。

 [Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [イン] ボックス、[アウト] ボックス、および [長さ] ボックスをクリックして新しいタイムコード値を入力すると、マークインポイント/マークアウトポイントをすばやくログ記録できます。(タイムコードが埋め込まれた MXF のプロキシのみのクリップには使用できません。)

クリップのマークイン/アウトポイントを編集するには、インスペクタの [サマリー] タブにある [マークイン] ボックスと [マークアウト] ボックスに新しい値を入力します。(タイムコードが埋め込まれた MXF のプロキシのみのクリップには使用できません。) 詳しくは、"[メタデータの表示と編集](#)" ページの 63 を参照してください。

マークインポイント/マークアウトポイントは、トラックバーの上のインジケータをドラッグして調整できます。

マークイン/アウトポイントをリセットするには、[詳細] ボタンをクリックして [マークイン/アウトポイントをリセット] を選択します。


現在のファイルにエッセンスマークが含まれる場合、それらはタイムライン上に ◆ で表示されます。エッセンスマークが、メタデータモードの [マークポイント] タブに表示されます。詳しくは、"[メタデータの表示と編集](#)" ページの 63 を参照してください。

フレームのスナップショットの作成

現在のフレームのスナップショットを作成する場合は、[詳細] ボタンをクリックして、[スナップショットをクリップボードにコピー] または [スナップショットの保存] を選択します。

クリップボードへのフレームのコピー

1. [Catalyst Browse] ウィンドウの上部にある [メディアブラウザー] ボタンをクリックして、メディアブラウザーを表示します。
2. [表示] モードでファイルをダブルクリックし [メディアブラウザー] モードにします。
3. [Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [ログ] ボタンをクリックします。




4. **詳細** ボタンをクリックして、**スナップショットをクリップボードにコピー**を選択します。

 **[Ctrl]**キーを押しながら **[C]**キーを押すか(Windows)、または **[⌘]**キーを押しながら **[C]**キーを押します(macOS)。

現在のフレームが現在の解像度でクリップボードにコピーされます。たとえば、フル解像度のフレームをコピーする場合は、ズームレベルを100%に設定します。ビデオプレビューの上にある拡大鏡ボタンを使用してズームレベルを変更できます。詳しくは、“[メディアの再生](#)” ページの51を参照してください。

ファイルへのフレームの保存

1. **Catalyst Browse** ウィンドウの上部にある **メディア ブラウザ** ボタンをクリックして、メディア ブラウザを表示します。
2. **表示** モードでファイルをダブルクリックし **メディア ブラウザ** モードにします。
3. **トランスポート コントロール** の下のトラックバーをクリックして、再生位置インジケータを設定します。



4. **詳細** ボタンをクリックして、**スナップショットの保存**を選択します。

 **[Shift]**キーを押しながら **[S]**を押します。


現在のフレームが現在の解像度で保存されます。たとえば、フル解像度のフレームを保存する場合は、ズームレベルを100%に設定します。

ビデオプレビューの上にある拡大鏡ボタンを使用してズームレベルを変更できます。詳しくは、“[メディアの再生](#)” ページの51を参照してください。

オプション では、ファイルを保存する場所と形式を保存できます。詳しくは、“[Catalyst Browse オプションの編集](#)” ページの125を参照してください。

オーディオレベルの調整とモニタ

【Catalyst Browse】ウィンドウの上部にあるアクティビティペインのスピーカーをクリックすると、オーディオコントロールが表示されます。



オーディオレベルを調整するには、マスタボリュームフェーダーをドラッグします。プレビュー中は、メーターにより、各オーディオチャンネルのレベルをモニタできます。

再生するオーディオチャンネルを選択するには、【チャンネルのルーティング】チェックボックスを使用します。上の例では、1番目、3番目、5番目のチャンネルが左側のスピーカーから再生され、2番目、4番目、6番目のチャンネルが右側のスピーカーから再生されます。

 Catalyst Browse は、ステレオ出力デバイスのみをサポートします。

クリップ設定の編集

ビデオプレビューの上部にある  ボタンをクリックしてクリップ再生の設定を編集します。



項目	説明
水平方向にフリップ 垂直方向にフリップ	<p>ビデオフレームを左右方向または上下方向にフリップするには、 [水平方向にフリップ]または[垂直方向にフリップ]スイッチをクリックします。</p> <p> アナモフィックレンズで撮影したビデオを操作し、トランスコード時に [水平方向にフリップ]、[垂直方向にフリップ]、および [アナモフィック デスクイーズ]設定を維持する場合は、[エクスポート]ペインの [フリップおよびデスクイーズ設定を使用する] チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオフにすると、レターボックスが適用されます。</p> <p>詳しくは、「クリップの保存と共有」ページの107を参照してください。</p>
プレビューの回転(角度)	<p>ボタンを選択してビデオプレビュー画像を回転させます。</p> <p>[自動]を選択すると記録されたクリップ回転メタデータを使用して回転表示させることができます。あるいは0、90、180、または270を選択して、クリップ回転を任意に設定できます。</p>
アナモフィック デスクイーズ	<p>[デスクイーズ]ボタンを選択してワイドスクリーンにアナモフィックストレッチを適用するか、[オフ]をクリックしてストレッチをオフにします。</p>
セーフエリアの表示	<p>ビデオプレビューでセーフエリアと中心点を有効にするには、このスイッチをクリックします。</p> <p>[セーフエリアの表示]が有効になっていると、フレームの90%(アクションセーフエリア)と80%(タイトルセーフエリア)がマークされた矩形がフレーミングのガイドラインとして Catalyst Browse に表示されません。</p> <p> 全画面プレビューを使用しているときは、オーバーレイは表示されません。</p>
マスキング率	<p>ビデオプレビューでコンテンツを表示する淡色表示を有効にするには、[マスキングボタン]を選択します。</p>

項目	説明
	<p> 全画面プレビューを使用しているときは、オーバーレイは表示されません。</p> <p>トランスコーディング時に選択したマスクング率を維持する場合は、[エクスポート]ペインの [トリミングの種類] ドロップダウンリストから [マスクング率を使用] を選択します。</p> <p>詳しくは、"クリップの保存と共有" ページの 107 を参照してください。</p>

クリップの操作

Catalyst Browse 個々のメディアクリップをコントロールできます。

メタデータの表示と編集

[メディアブラウザ]または [表示]モードのときに、ツールバーの [インスペクタ]ボタン  をクリックして、[インスペクタ]ペインで現在選択されているファイルのメタデータを表示します。


ファイルに関連付けられたサマリー情報を表示するには、[サマリー]タブをクリックします。

ソースメディアと、GPS 情報(存在する場合)などのメタデータの詳細を表示するには、[ファイル]タブをクリックします。

[マークポイント]タブをクリックして、ファイルに埋め込まれたエッセンスマークを表示します。

現在のファイルにエッセンスマークが含まれる場合、それらはタイムライン上に  で表示されます。

現在のクリップに不連続なタイムコードが含まれている場合、タイムライン上に不連続を示すインジケータが表示されます。



CatalystがMXFコピー操作時に新規のノンリアルタイム(NRT)メタデータを作成した場合、不連続タイムコードとエッセンスマークのメタデータが作成されます。

-  ソースクリップがNRTメタデータを含む場合は、新規のノンリアルタイムメタデータは作成されません。
-  [参照]モードにて、クリップリストが選択されている場合、そのクリップリストに関する追加情報が [メタデータ]ペインに表示されます。 [表示]([クリップリスト]または [クリップ])モードの場合、選択されているサブクリップに関する情報が [メタデータ]ペインに表示されます。詳しくは、"[クリップリストの操作](#)" ページの 66.を参照してください。
-  Catalyst Browse を View Only Mode で起動した場合、メタデータの編集機能は使用できません。
-  プロキシファイルを使用してメタデータを編集した場合、プロキシファイルをデバイスにコピーすることで、フル解像度クリップのメタデータが更新されます。詳しくは、"[ファイルのコピー](#)" ページの 22.を参照してください。

マークイン/アウトポイントの編集

[サマリー]タブをクリックします。

クリップのマークインポイントとマークアウトポイントを編集するには、[マークイン]ボックスと[マークアウト]ボックスに新しい値を入力します。詳しくは、「再生のインポイントとアウトポイントのマーキング」ページの57を参照してください。

サマリーメタデータの編集

1. [サマリー]タブをクリックします。


[ロック解除]ボタン  をクリックして、選択したファイルのサマリー情報の編集を有効にします。

2. 必要に応じて、[フラッグ]、[タイトル]、[クリエイター]、および[説明]設定を編集します。

選択した複数のファイルのメタデータを編集する際、ファイルのメタデータが一致しない場合は、「(複数の値)」と表示されます。値を編集すると、選択されたすべてのファイルのメタデータが変更されます。

3. 編集したメタデータの値を保存するには [保存]  をクリックし、編集を破棄するには [戻す]  をクリックします。

-  すべてのメディア形式でサマリーメタデータをサポートしていません。
-  クリップがフラグメタデータを持つ場合、メディアブラウザモードでは OK、NG(no good)、または KEEP インジケータが表示されます：



	Date Modified	Size	Start Time	Length	Frame Size	Frame Rate	Flag
201...	Mon May 20 06:54:18 201...	133 MB	00:00:00:00	00:04:01:04	1920 x 1080	23.976p	KEEP
2019...	Mon May 20 07:02:14 2019...	140 MB	00:00:00:00	00:04:00:04	1920 x 1080	23.976p	NG
201...	Mon May 20 21:00:29 201...	180 MB	00:00:00:00	00:04:00:04	1920 x 1080	23.976p	OK

-  フラグメタデータを使用して、[メディアブラウザ]のコンテンツをフィルタリングすることができます。詳しくは、「クリップのフィルタリング」ページの 21。

エッセンスマークの編集

1. メタデータを表示する対象のクリップを選択します。
2. [マークポイント]タブをクリックします。
3. エッセンスマークのラベルをクリックするか、タイムコード値をクリックして新しい値を入力します。

-  エッセンスマークの追加と編集がサポートされているのは、XDCAM MXFクリップのみであり、ボリュームに対する書き込みアクセス権が必要です。

FTP ベースのクリップを選択している場合、エッセンスマークの編集は実行できません。

マークポイントの追加

1. メタデータを表示する対象のクリップを選択します。
2. [マークポイント]タブをクリックします。

3. ビデオプレビューの下のトラックバーをクリックして、マークポイントを追加するカーソル位置を設定します(または、タイムコード表示をクリックして、特定の場所にカーソルを移動します)。
4. [ポイントの追加]ボタンをクリックするか、[E]キーを押します。

 エッセンスマークの追加と編集がサポートされているのは、XDCAM MXFクリップのみであり、ボリュームに対する書き込みアクセス権が必要です。

マークポイントの削除

1. メタデータを表示する対象のクリップを選択します。
2. [マークポイント]タブをクリックします。
3. 削除したいエッセンスマークを選択します。
4. 削除]ボタン  をクリックします。

 FTPベースのクリップを選択している場合、削除]コマンドは使用できません。

クリップリストの操作

次のメディアタイプのクリップリストを作成および編集できます。

- XDCAM フォルダ  のXDCAM メディア
- XDCAM フォルダ  のXAVC メディア
- AxS フォルダ  のRAW メディア

クリップリストはPD-EDL(.smi)形式のファイルであり、複数の短いビデオクリップで構成されるビデオプロジェクトを作成できます。

クリップリストは、たとえばコンピュータにプロキシクリップをコピーし、プロキシクリップを使用してクリップリストを作成し、クリップリストをカメラやデッキにコピーするなど、帯域幅が制限された状況のプロキシワークフローで役立ちます。デッキでは、フル解像度のソースを使用してクリップリストが再生されます。

 クリップリストを表示する場合、 は、同じボリュームから含められたクリップを意味し、 は他のボリュームから含められたクリップを意味します。

クリップリストの作成

1. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ] ボタンをクリックしてメディア ブラウザを表示します。
2. 使用するクリップを格納する  または  フォルダのルートに移動します。
3. クリップリストに含めるファイルを選択します。[Shift]キーまたは [Ctrl]キー (Windows) / [⌘]キー (macOS) を押しながら選択すると、複数のファイルを選択できます。
4. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、メニューから [選択範囲の新規クリップリスト] を選択します。

 クリップを選択せずにクリップリストを作成する場合は、[Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、メニューから [新しい空のクリップリスト] を選択します。
5. 新しいクリップリストの名前を入力して、[OK] をクリックします。
6. Catalyst Browse 新規クリップリストがロードされ、[表示] モードになります。


クリップリストを開く

1. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ] ボタンをクリックしてメディア ブラウザを表示します。
2. 開くクリップリストを格納する  または  フォルダのルートに移動します。
3. クリップリスト (.smi ファイル) をダブルクリックして開きます。

クリップの並べ替え

[クリップリスト] モードでは、クリップリスト上のクリップの追加、削除、および並び替えができます。[クリップリスト] モードに切り替えるには、[Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [クリップリスト] ボタンをクリックします。

クリップリスト内でクリップをドラッグして並び替えることができます。クリップをドラッグしてクリップリスト上の新しい位置にドロップして、クリップの位置を変更します。




クリップの追加

【クリップリスト】モードでは、クリップリスト上のクリップの追加、削除、および並び替えができます。【クリップリスト】モードに切り替えるには、【Catalyst Browse】ウィンドウの下部にある【クリップリスト】ボタンをクリックします。


 クリップリスト (.smi) ファイルが保存されているフォルダ内のクリップのみ追加できます。

クリップリストの最後にある【追加】ボタンをクリックすると、メディアブラウザが表示され、追加するクリップを選択できます。



 【クリップリスト】モードにて、【Catalyst Browse】ウィンドウの下部にある【追加】ボタンでもクリップの追加が可能です。

クリップを追加すると、タイムラインに縦線が追加され、クリップの境界線が確認できます。



クリップの削除

【クリップリスト】モードでは、クリップリスト上のクリップの追加、削除、および並び替えができます。【クリップリスト】モードに切り替えるには、【Catalyst Browse】ウィンドウの下部にある【クリップリスト】ボタンをクリックします。

クリップを選択し、【Catalyst Browse】ウィンドウの下部にある【削除】ボタン  をクリックします。

クリップの編集

【クリップ】モードでは、クリップのマークインポイントとマークアウトポイントをログ記録できます。

 クリップ]モードでは、クリップの追加、削除、並べ替えを行うことはできません。クリップリストを編集するには [クリップリスト]モードを使用してください。

1. 編集するクリップリストを開きます。
2. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [クリップ]ボタンをクリックして、[クリップ]モードに切り替えます。

 また、[クリップリスト]モードでクリップをダブルクリックしても、[クリップ]モードに切り替えることができます。

3. 編集するクリップを選択します。
4. [マークイン]ボタンと [マークアウト]ボタンを使用して、選択したクリップのマークインポイントとマークアウトポイントを調整します。

詳しくは、"再生のインポイントとアウトポイントのマーキング" ページの 57.

クリップリストのメタデータの表示

[メディアブラウザ]または [表示]モードのときに、ツールバーの [インスペクタ]ボタン  をクリックして、[インスペクタ]ペインでメタデータを表示します。

[参照]モードでは、現在選択されているクリップリストに関する追加情報が [メタデータ]ペインに表示されます。

[表示]([クリップリスト]または [クリップ])モードでは、選択されているサブクリップに関する情報が [メタデータ]ペインに表示されます。

詳しくは、"メタデータの表示と編集" ページの 63.

クリップリストをもう一度デバイスに書き込む

クリップリストをもう一度デバイスに書き込むには、[メディアブラウザ]モードでクリップリストを選択し、[Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [コピー]ボタン  をクリックします。詳しくは、"クリップの保存と共有" ページの 107.

EDL の操作

Catalyst Browse を使用すると、EDL をインポートできます。

EDL のインポート

1. [Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、[EDL のインポート] を選択します。[EDL のインポート] ダイアログボックスが表示されます。
2. インポートする EDL を選択します。
3. [フレーム/秒] ドロップダウンリストから設定を選択し、EDL のフレームレートを設定します。
4. [インポート] をクリックします。[EDL のインポート] ワークスペースに EDL のコンテンツが表示されます。

クリップのリンクとリンク解除

EDL をインポートしたら、[EDL のインポート] ワークスペースを使用して、クリップをリンクおよびリンク解除できます。

クリップをリンクするには、クリップを選択し、[リンク] ボタン  をクリック(またはリンク解除されたクリップのサムネイルをダブルクリック)して、ソースメディアを参照します。

 フォルダ内にその他のリンク解除されたクリップが存在すると、自動的にリンクされます。選択したクリップのみをリンクする場合は、[自動的にクリップをリンク] チェックボックスをオフにします。

クリップをリンク解除するには、クリップを選択し、[リンク解除] ボタン  をクリックします。すべてのクリップをリンク解除する場合は、[詳細] ボタンをクリックし、メニューから [リンクをすべて解除] を選択します。

クリップの置換

[メディアの置換] コマンドを使用すると、EDL 内のクリップを別のメディアファイルに置き換えることができます。

1. EDL 内のクリップを選択します。
2. [詳細] ボタンをクリックし、メニューから [メディアの置換] を選択します。
3. 新しいクリップを参照して、[OK] をクリックします。

リレークリップの結合

Catalyst Browse を使用すると、AVCHD リレー記録クリップは 1 つのクリップに結合することができます。

リレークリップは、複数のメディアカードにまたがる連続した記録です。

 結合する前に、リレークリップを1つのフォルダにコピーします。詳しくは、「[クリップの保存と共有](#)」ページの107.を参照してください。

1. 結合するクリップを選択します。

 クリップは同じオペレーティングポイントである必要があり、タイムコードは連続している必要があります。

2. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール]ボタン  をクリックし、[リレークリップの結合]を選択します。[リレークリップの結合]ダイアログボックスが表示されます。

 FTPベースのクリップを選択している場合、[リレークリップの結合]コマンドは使用できません。

3. 結合されたファイルの名前]ボックスに、新しいクリップに使用する名前を入力します。

4. [OK]をクリックします。

マルチカメラクリップの同期

Catalyst Browse を使用して、マルチカメラ撮影のクリップでオーディオを同期させることができます。

クリップを同期させると、選択したクリップのマークインポイントが必要に応じて調整され、クリップを同期させて再生できます。Catalyst Browse でクリップを同期させると、ノンリニアエディタでマルチカメラビデオを編集するプロセスを効率化できます。

1. 同期させる MXF クリップを選択します。

2. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール]ボタン  をクリックし、[マルチカメラクリップの同期]を選択します。

クリップの分析と同期が行われている間、進行状況が表示されます。

 FTPベースのクリップを選択している場合、[マルチカメラクリップの同期]コマンドは使用できません。

クリップの手ブレ補正

Catalyst Browse では、クリップのメタデータを使用して画像を手ブレ補正することができます。

1. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディアブラウザ]ボタンをクリックして、メディアブラウザを表示します。

2. 手ブレ補正するクリップを選択します。サムネイル上の  は、手ブレ補正メタデータを含むクリップを示します。


 FTPデバイス、CIFSを介したXDCAMステーションボリューム、XDCAMデッキ、XDCAMドライブユニット、または光ディスクアーカイブボリューム上のクリップの手ブレ補正アイコンは表示されません。

3. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール]ボタン  をクリックし、[クリップの手ブレ補正]を選択します。クリップが分析され、[クリップの手ブレ補正]ワークスペースが表示されます。

4. クリップの手ブレ補正]ワークスペースを使用して、選択されたクリップの手ブレ補正設定のプレビューと調整を行います。

- a. マークイン/アウト ポイントを設定して、クリップのスキャンする部分を指定します。詳しくは、「再生のインポイントとアウトポイントのマーキング」ページの 57 を参照してください。

 手ブレ補正メタデータを入手できないフレームがある場合は、タイムラインにクロスハッチングとして表示されます。



b. 手ブレ補正モード]設定を選択します。

- インспекターの [自動] ボタンを選択して、安定化を自動的に調整します。
- 手ブレ補正を自分で調整する場合は、[手動] ボタンを選択します。

項目	説明
----	----

クロップ比	スライダをドラッグして、クリップを手ブレ補正するために適用できるトリミングの最大量を設定します。
-------	--

 手ブレが大きい映像に対して、デフォルト値よりも大きなトリミング比を使用して手ブレ補正した場合、画面端に黒い領域が表示される可能性があります。デフォルト値に近いクロップ比設定を使用することを推奨します。スライダハンドルをダブルクリックして、設定をデフォルトにリセットすることができます。

1. ビデオプレビューの右上隅にある [適用前/適用後] ボタンをクリックして、プレビューモードを選択します。変更を適用する前に元のビデオと手ブレ補正されたビデオを比較できるようになります。タイムラインの下にあるトランスポートコントロールを使用して、クリップをプレビューできます。

- 適用前: クリップは元の状態で表示されます。
- 適用後: トリミングされ手ブレ補正されたクリップが表示されます。

2. クリップと手ブレ補正設定を共に保存するには、[Catalyst Browse] ウィンドウの最上部にある [エクスポート] ボタン  をクリックし、[エクスポート] ペインを使用してエクスポートされるファイルのエクスポート先と形式を選択します。

コントロールについて詳しくは、「クリップの保存と共有」ページの 107 を参照してください。

フラッシュバンドの補正

カメラフラッシュを使用すると、ビデオに光の帯が生成される場合があります。

Catalyst Browse では、フラッシュバンドを検出して削除できます。

 Catalyst Browse を View Only Mode で起動した場合、フラッシュバンドの補正機能は使用できません。

1. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ] ボタンをクリックして、メディア ブラウザを表示します。
2. 補正するクリップを選択します。
3. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、[フラッシュバンドの補正] を選択します。[フラッシュバンド] ワークスペースが表示されます。
4. [フラッシュバンド] ワークスペースを使用して、以下のように補正するフラッシュバンドを識別します。
 - a. マークイン/アウト ポイントを設定して、クリップのスキャンする部分を指定します。詳しくは、["再生のインポイントとアウトポイントのマーキング" ページの 57](#) を参照してください。
 - b. [検出] ボタン  をクリックし、自動的にクリップをスキャンしてフラッシュバンドをマークします。マーカー  がタイムラインに追加され、エントリがインスペクタで作成されます。

 フラッシュバンドの自動検出は、MXF クリップにのみ使用できます。フラッシュバンドを手動でマークするには、トランスポート コントロールの下のトラックバーをクリックして、再生位置インジケータを設定し、インスペクタの [追加] ボタン  をクリックします。

フラッシュバンドの補正方法が自動か手動であるかによって、異なる結果が生じることがあります。

フラッシュバンド マーカーを削除するには、インスペクタで選択し、[削除] ボタン  をクリックします。

ビデオプレビューの右上隅にある [適用前] または [適用後] ボタンをクリックしてプレビューモードを選択すると、変更を適用する前に、元のビデオと補正したビデオを比較できます。

-  適用前: 色補正適用前の画が表示されます。
-  適用後: 色補正適用後の画が表示されます。

1. [補正] をクリックします。トランスコードのダイアログが表示され、補正したファイルの設定を選択できます。

詳しくは、["クリップの保存と共有" ページの 107](#) を参照してください。


回転したクリップの操作

クリップがカメラ回転メタデータと同時に記録された場合、Catalyst Browse がクリップのサムネイルとビデオプレビューをどのように扱うかを選択することができます。


 サムネイル上の  は、回転したクリップを示します。詳しくは、"[メディアの検索](#)" ページの 17.

クリップのサムネイルの回転

1. [オプション]  ボタンをクリックして、アプリケーションのオプションを編集します。
2. [サムネイルを自動的に回転する] スイッチを有効にすると、メディアブラウザモードにおいてクリップ回転メタデータを検出し、サムネイル画像を調整します。



スイッチがオフの場合、サムネイル表示時に回転メタデータは無視されます。



ビデオプレビューの回転

1. メディアブラウザモードのクリップをダブルクリックして、プレビュー表示します。
2. ビデオプレビューの上部にある  ボタンをクリックします。
3. [クリップ設定]で、プレビューの回転(度)ボタンを選択して、ビデオプレビュー画像を回転させます。

[自動]を選択すると記録されたクリップ回転メタデータを使用して回転表示させることができます。あるいは0、90、180、または270を選択して、クリップ回転を任意に設定できます。

詳しくは、「メディアの再生」ページの60.

色補正の適用

1つのプロジェクト内で複数のカメラを使用した場合や、ショットによって照明が異なる場合は、作成されたクリップの状態に大きな相違が出る場合があります。色補正を使用して、このような相違を最低限に抑えたり、芸術的な外観にしたりすることができます。

 色補正の設定は、すべてのクリップに一律に適用されます。色補正の設定をファイルに反映させるには、トランスコードして新しいファイルを生成します。詳しくは、「[クリップの保存と共有](#)」ページの107を参照してください。

 Catalyst Browse を View Only Mode で起動した場合、色補正の機能は使用できません。

色調整コントロールの編集

カラーグレーディングをすべてのクリップに一律に適用するには、インスペクタ  の色調整コントロールを使用します。色補正の設定をファイルに反映させるには、トランスコードして新しいファイルを生成します。詳しくは、「[クリップの保存と共有](#)」ページの107を参照してください。

 Catalyst Browse を View Only Mode で起動した場合、色調整の機能は使用できません。

色調整用のクリップ/クリップリストのロードと、波形、ヒストグラム、およびベクトルスコープモニタの構成

1. [Catalyst Browse] ウィンドウの上部にある [メディアブラウザ] ボタンをクリックしてメディアブラウザを表示します。
2. メディアブラウザ内のクリップまたはクリップリストをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。

 色調整は、[表示] モードでのみ使用できます。

3. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [色の調整] ボタンをクリックします。[Catalyst Browse] ウィンドウの [色の調整] ワークスペースに、波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、ビデオプレビュー、およびビデオの色を調整するためのカラーコントロールが表示されます。

波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、およびビデオプレビュー ウィンドウで、カラー値を調整したときの変化をモニタできます。

[オプション]の [プレビューの色空間] 設定は、波形、ヒストグラム、およびベクトルスコープにも適用されるため、スコープを使用してビデオを確認できます。詳しくは、"[ビデオプレビューおよび外部モニタの色空間の選択](#)" ページの 127 を参照してください。

- 波形モニタを切り替えるには、ウィンドウの下部にある [波形] ボタン  をクリックします。

波形モニタには、ビデオ信号の輝度値(明るさまたはYコンポーネント)が表示されます。モニタは垂直軸で輝度値をプロットし、水平軸はフレーム幅に相当します。

オーバーレイ() または RGB 独立() の波形を表示します。以下のボタンで各コンポーネントを単独で表示します。    

波形設定

[波形の設定]メニューを開くには、[設定] ボタン  をクリックします。[波形の設定]メニューを使用して、波形モニタのスケールを変更したり、HDR クリップのグレーディングを行うときの AIR Matching を有効にしたりすることができます。

 [設定] ボタン  は、[作業色空間] ドロップダウンが [Rec-2020/S-Log3(HDR)] に設定されていて、[プレビューの色空間] ドロップダウンが [Rec.2020/S-Log3]、[Rec.2020/HLG]、[Rec.2020/HLG AIR Matching]、[Rec.2020/HLG(バイパス OOTF)]、[Rec.2020/PQ]、[Rec.2020/PQ AIR Matching]、または [Rec.2020/PQ(バイパス OOTF)] に設定されている場合にのみ使用できます。

詳しくは、"カラーグレーディングに使用する色空間を選択するには、[作業色空間] ドロップダウンリストから設定を選択します。" ページの 126 または "ビデオプレビューおよび外部モニタの色空間の選択" ページの 127。

%] または [Nits] ボタンをクリックすると、波形に表示される単位を変更できます。

 [プレビューの色空間] が [Rec.2020/HLG]、[Rec.2020/HLG AIR Matching]、または [Rec.2020/HLG(バイパス OOTF)] に設定されている場合は、1000 cd/m をピークの輝度として [Nits] の値が計算されます。²

[プレビューの色空間] ドロップダウンが、[Rec.2020/S-Log3] に設定されている場合は、[AIR Matching] スイッチを使用して AIR(Artistic Intent Rendering) Matching を切り替えて、Rec.2020/S-Log3 ベースのグレーディングと、構成されている HLG(hybrid log-gamma) または PQ(Perceptual Quantizer) モニタの映像を同じにすることができます。

 [プレビューの色空間] ドロップダウンが [Rec.2020/HLG AIR Matching] または [Rec.2020/PQ AIR Matching] に設定されている場合、[AIR Matching] スイッチは自動的にオンになります。

- ヒストグラム モニタを切り替えるには、ウィンドウの下部にある [ヒストグラム] ボタン  をクリックします。

ヒストグラム モニタには、各カラー値に一致するピクセル数を表現します。垂直軸はピクセル数を表し、水平軸は 0,0,0 ~ 0,0,255 の RGB カラーの範囲を表します。

オーバーレイ() または RGB 独立() のヒストグラムを表示します。以下のボタンで各コンポーネントを単独で表示します。   

- ベクトルスコープ モニタを切り替えるには、ウィンドウの下部にある [ベクトルスコープ] ボタン  をクリックします。

ベクトルスコープ モニタを使用すると、ビデオ信号のクロミナンス値(カラー コンテンツ)をモニタできます。モニタは、カラー ホイールの色相と彩度をプロットします。

ベクトルスコープには、ブロードキャストに規定されている赤 (R)、マゼンタ(Mg)、青 (B)、シアン(Cy)、緑 (G)、および黄色 (Y) の彩度のターゲットが表示されます。ビデオ信号の個々の色は、ベクトルスコープ内ではドットとして表示されます。スコープの中心からドットまでの距離は彩度を表し、ドットからスコープの中心までの線の角度は色相を表します。

例えば、画像に青の色合いがある場合、ベクトルスコープ内でのドットの分布はカラーホイールの青の部分に集中します。画像が範囲外の青の値を含む場合は、ベクトルスコープの表示は青のターゲットを超えます。

ベクトルスコープを使用して、シーンとシーン間の色を調整できます。調整をしないと、複数のカメラで撮影したシーン間の色味が明らかに異なる場合があります。


[ベクトルスコープの設定]メニューを開くには、[設定] ボタン  をクリックします。

[ベクトルスコープの設定]メニューを使用すると、スコープのモノクロ表示の切り替え、スコープのスケールの変更、スコープに表示されている色の明るさの調整、スコープのガイド(格子線)の明るさの調整を行うことができます。

 ブロードキャスト用に色補正を行う場合は、75% の [スケール] 設定を使用します。より広範な色再現域を持つフィルムまたは Web 配信用に色補正を行う場合は、100% の設定を使用します。

- [ビデオプレビュー] ウィンドウにはポジションバーが示す位置の画が表示されます。

プレビューモードを選択するには、ビデオプレビューの右上隅にある [プレビュー] ボタンをクリックします。分割画面プレビューでは、ビデオプレビューと波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタを分割できるので、補正前と補正後のビデオを同時に確認できます。



-  適用前: 色補正適用前の画が表示されます。
 -  適用後: 色補正適用後の画が表示されます。
 -  分割: 画面分割で表示されます。左側が色補正適用前、右側が適用後です。
-  分割場所を移動する場合は、プレビューフレーム上にカーソルを置きます。分割ポイントが表示されたら、画面の上部と下部にあるハンドルをドラッグして、プレビューを分割する場所を調整できます。



-  2アップ: Side by side で表示されます。左側が色補正適用前、右側が適用後です。

カラーホイールの調整

色の調整]ワークスペースには、[catalyst Browse]ウィンドウの下部に、リフト、ガンマ、ゲイン用のカラーホイールがあります。現在のレベルが視覚的に表されるので、色を直感的に調整できます。コン

トロールの調整中は、波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタとビデオプレビューがリアルタイムで更新されるので変化を確認できます。

カラーホイールは、ASC-CDL (American Society of Cinematographers Color Decision List) パラメータを編集するために使用します。

カラーホイールの表示/非表示を切り替えるには、[ホイール]ボタン  をクリックします。

カラーホイールの中心点をドラッグし、各 Hue、Saturation を調整します。また、RGB のすべてのコンポーネントの輝度を同時に上げるには、カラーホイールの横にあるスライダをドラッグします。カラーホイールをリセットするには、ポイントをダブルクリックします。輝度をリセットするには、スライダハンドルをダブルクリックします。

 色補正コントロールをドラッグすることで、少しずつ調整されます。コントロールを大きく動かすには、[shift]キーを押しながらコントロールをドラッグします。

色空間の選択

[インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ] ボタン  をクリックします。色の調整]ワークスペースでは、[インスペクタ]ペインの [色空間] セクションに、ソースとグレーディングに使用する色空間が表示されます。

 選択された色空間が、ソース色空間に対応しておらず、エクスポートできない場合は、警告が表示されます。

ソース色空間の選択

ソースの色空間を設定するには、[ロック解除] ボタン  をクリックしてから、[ソース] ドロップダウンリストで色空間を選択します。設定を選択すると、ビデオプレビューが更新されます。ソース色空間は自動的に検知されるので、通常は変更する必要がありません。

 RAW または X-OCN ビデオの場合、[ロック解除] ボタン  は表示されません。

HDR/広色再現域の色空間の変換

[ソース] ドロップダウンリストで HDR 色空間または広色再現域色空間が選択されている場合は、[変換形式] ドロップダウンリストから別の HDR/WCG 色空間を選択し、選択した色空間のグレーディングを適用したり、選択した色空間で使用するルックプロファイルを適用したりできます。

また、[変換形式] > [709(800)] を選択すると、HDR/WCG クリップを Rec.709 に変換することもできます。[709(800)] 設定では、1D 曲線が適用されます。3D LUT を使用して HDR/WCG クリップを変換する場合は、ルックプロファイルを適用する必要があります。

 [変換形式] ドロップダウンは、[作業色空間] の設定が [Rec.709]、[ログ]、または [ACES] のいずれかで、S-Gamut、RAW、および X-OCN のソースメディアを処理する場合にのみ使用できます。

詳しくは、「[ルックプロファイルの適用](#)」ページの 86、「[ハイパーガンマへのグレーディング](#)」ページの 94、または「[色補正の適用](#)」ページの 98 を参照してください。

作業色空間の表示

[作業] ボックスには、カラーグレーディングに使用される色空間が表示されます。設定を変更するには、[オプション]  ボタンをクリックして、[作業色空間] ドロップダウンリストから設定を選択します。

 クリップのメタデータに基づいて [ソース]および [変換形式]の色空間をリセットするには、[インスペクタ]ペインの下部にある [リセット]ボタン  をクリックします。

ビデオプレビューの色空間の表示

[プレビュー]ボックスには、Catalyst Browse ビデオプレビュー ウィンドウに使用される色空間が表示されます。設定を変更するには、[オプション]  ボタンをクリックして、[プレビューの色空間]ドロップダウンリストから設定を選択します。

外部モニタの色空間の表示

外部モニタが有効になっている場合は、[外部モニタ]ボックスに、外部モニタに使用される色空間が表示されます。設定を変更するには、[オプション]  ボタンをクリックして、[外部モニタの色空間]ドロップダウンリストから設定を選択します。

露出、温度、濃淡の調整

[インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ]ボタン  をクリックします。色の調整]ワークスペースでは、[インスペクタ]ペインの [ソース設定]セクションに [露出]、[温度]、[濃淡]の各スライダがあり、クリップの色情報を調整できます。

 すべての色空間に対して、露出、温度、濃淡は使用できません。

- [露出]スライダをドラッグして、ビデオ全体の明るさを調整します。
- [温度]のスライダをドラッグすると、ビデオの色温度(単位はケルビン)が調整できます。色温度を調整すると、メタデータに保存されている色温度にオフセットされた値で Red Gain、Blue Gain が調整されます。
- [濃淡]のスライダをドラッグして、ビデオのカラーバランスを調整します。色温度を調整すると、メタデータに保存されている Tint の設定にオフセットされた値で Magenta Gain、Green Gain に調整されます。

 コントロールをダブルクリックすると、その値がリセットされます。

ルック プロファイルの適用

[ルックプロファイル]ドロップダウンリストを使用すると、クリップにルックプロファイル/LUT を適用できます。

[インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ]ボタン  をクリックします。 [インスペクタ]ペインの [ルック]セクションに [ルックプロファイル]ドロップダウンリストが表示されます。

ソース色空間の [変換形式]ドロップダウンリストが [S-Gamut/S-Log2]または [S-Gamut3.Cine/S-Log3]に設定されており、 [作業色空間]ドロップダウンリストが [Rec.709]に設定されている場合のみ、 [ルックプロファイル]ドロップダウンリストを使用できます。

 クリップのメタデータにルックプロファイルが指定されていない場合に、デフォルトのルックプロファイルを設定して適用するには、 [ルックプロファイル]ドロップダウンリストから設定を選択し、 [ルックツール]ボタン  をクリックして、 [デフォルトに設定]を選択します。

クリップの現在のルックプロファイルをデフォルトに置き換える場合は、 [ルックツール]ボタン  をクリックして、 [デフォルトにリセット]を選択します。

クリップのメタデータに基づいて [ルックプロファイル]をリセットするには、 [インスペクタ]ペインの下部にある [リセット]ボタン  をクリックします。

 ルックプロファイル(.cube ファイルなど)を Catalyst Browse に追加するには、それらのファイルを以下のフォルダに保存し、アプリケーションを閉じてから再起動します。

Windows: C:\Users\<ユーザー名>\Documents\Sony\Catalyst\Color\Looks\

macOS:/Users/<ユーザー名>/Documents/Sony/Catalyst/Color/Looks/

- sgamut-slog2 サブフォルダは、S-Gamut/S-Log2 ソースに使用されます。
- sgamut3cine-slog3 サブフォルダは、S-Gamut3.Cine/S-Log3 ソースまたは [変換形式]の選択肢に使用されます。
- sgamut3-slog3 サブフォルダは、S-Gamut3/S-Log3 ソースまたは [変換形式]の選択肢に使用されます。

トーン曲線の調整

[インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ]ボタン  をクリックします。 [インスペクタ]ペインの [トーン曲線]セクションに、赤、緑、青チャンネルをグラフィカルに調整することができるカラー曲線が表示されます。コントロールの調整中は、波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタとビデオプレビューがリアルタイムで更新されるので変化を確認できます。

Tone Curve コントロールは、LUT の編集に使用されます。

- 特定のチャンネルを調整するには、カラー曲線    の下の [赤]、[緑]、または [青] ボタンをクリックします。すべてのRGBコンポーネントを同時に調整するには、[白] ボタンをクリックします。
- コントロールポイントを追加するには、座標上いずれかの点をクリックします。
- コントロールポイントを選択して、ドラッグして調整します。
- コントロールの調整中は、波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタとビデオプレビューがリアルタイムで更新されるので変化を確認できます。選択したコントロールポイントを削除するには、[ポイントの削除]  をクリックします。
- すべてのコントロールポイントを削除するには、[インスペクタ]ペインの下部にある [リセット] ボタン  をクリックします。

色補正スライダの調整

[インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ] ボタン  をクリックします。色の調整]ワークスペースの [インスペクタ]ペインの [色補正] セクションに、赤、緑、青チャンネルの値を調整できる [明るさ]、[コントラスト]、[影度]、[リフト]、[ガンマ]、[ゲイン] スライダが表示されます。コントロールの調整中は、波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタとビデオプレビューがリアルタイムで更新されるので変化を確認できます。

スライダは、ASC-CDL (American Society of Cinematographers Color Decision List) パラメータを編集するために使用します。

 正確に制御するには、[Ctrl] キー (Windows) または [⌘] キー (macOS) を押すか、数値をクリックして新しい値を入力します。

[明るさ] スライダをドラッグすると、ビデオ全体の明るさを調整できます。

[コントラスト] スライダをドラッグすると、ビデオ全体のコントラストを調整できます。

 明るさとコントラストは、ASC-CDL ファイルを使用して明示的に保存されません。ASC-CDL ファイルをエクスポートすると、明るさおよびコントラストの設定は、その他の色補正の値に組み込まれます。エクスポートした ASC-CDL ファイルを再ロードすると、明るさおよびコントラストは 0 に設定されます。

色の設定を Catalyst Browse および Catalyst Prepare と交換する場合は、[Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、メニューから [プリセットの保存] を選択して明るさおよびコントラストの設定を維持します。

詳しくは、「色補正の設定のエクスポート」ページの 103 と「色補正の適用」ページの 89 を参照してください。

[影度] のスライダをドラッグすると、ビデオの色の全体濃度を調整できます。

リフト、ガンマ、ゲインを調整するには、[R]、[G]、[B] スライダをドラッグして各パラメータの赤、緑、青コンポーネントを調整するか、[Y] スライダをドラッグして、すべての RGB コンポーネントの輝度を調整します。

 コントロールをダブルクリックすると、その値がリセットされます。

直前に行った操作を取り消すには、[取り消し]  ボタンをクリックし、直前に取り消した操作に戻すには、[やり直し]  ボタンをクリックします。

すべての色補正をリセットするには、[インスペクタ] ペインの下部にある [リセット] ボタン  をクリックします。

色補正の設定の適用

カラーグレーディング情報交換用のカラープリセットまたは ASC-CDL (American Society of Cinematographers Color Decision List) ファイルをロードするには、[Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  を使用します。

 Catalyst Browse を View Only Mode で起動した場合、色補正の機能は使用できません。

カラープリセットの適用

カラープリセットには、ソース設定 (露出、温度、濃淡)、ルックプロファイル、トーン曲線、および ASC-CDL 設定が含まれています。詳しくは、「色調整コントロールの編集」ページの 79。

1. [Catalyst Browse] ウィンドウの上部にある [メディアブラウザー] ボタンをクリックしてメディアブラウザーを表示します。

2. メディアブラウザ内のクリップをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。
 -  色補正は、表示]モードでのみ使用できます。
3. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある 色の調整]ボタンをクリックします。
4. [インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ]ボタン  をクリックします。
5. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール]ボタン  をクリックし、メニューから [プリセットのロード]を選択します。
6. [プリセットのロード]ダイアログで、Catalyst カラー (.ccolor) ファイルを選択します。
 -  プリセットは、デフォルトでは以下のフォルダに保存されます。
 - Windows: C:\Users\<ユーザー名>\Documents\Sony\Catalyst\Color\
 - macOS:/Users/<ユーザー名>/Documents/Sony/Catalyst/Color
7. [ロード]をクリックします。

選択した色設定がロードされ、開いているすべてのクリップに適用されます。

ASC-CDL ファイルの適用

1. [Catalyst Browse] ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ] ボタンをクリックしてメディア ブラウザを表示します。
2. メディア ブラウザ内のクリップをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。
 色補正は、[表示] モードでのみ使用できます。
3. [Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [色の調整] ボタンをクリックします。
4. [インスペクタ] ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ] ボタン  をクリックします。
5. [Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、メニューから [ASC-CDL のロード] を選択します。
6. [ASC-CDL のロード] ダイアログで a *.cdl ファイルを選択します。
7. [ロード] をクリックします。

選択した色設定がロードされ、開いているすべてのクリップに適用されます。

Tangent Control の使用

Tangent Element Tk/Kb/Bt/Mf/Vs、Wave による色補正パラメータの操作が可能です。

 Tangent Element は USB にて接続する必要があります。Tangent Element-Vs を使用する際には、Catalyst Browse が動作している PC と同じ Domain のネットワークに接続する必要があります。

事前に Tangent Hub を PC にインストールする必要があります。

Tangent HW/SW に関する設定、使用方法は Tangent 付属のドキュメントを参照してください。

Control のマッピングについては、各 Control に搭載されている Display で確認するか、Tangent Mapper アプリケーションをご使用ください。

ビデオスタイル (Rec.709) カラー グレーディング

ビデオソースのカラー グレーディングワークフローを以下に示します。

カラー グレーディングをすべてのクリップに一律に適用するには、インスペクタ  の色調整コントロールを使用します。色補正の設定をファイルに反映させるには、トランスコードして新しいファイルを生成します。詳しくは、「[クリップの保存と共有](#)」ページの 107 を参照してください。

Rec.709 へのグレーディング

1. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ] ボタンをクリックしてメディア ブラウザを表示します。
2. メディア ブラウザ内のクリップをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。

 色補正は、[表示]モードでのみ使用できます。

3. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [色の調整] ボタンをクリックします。このモードでは、[Catalyst Browse]ウィンドウに波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、ビデオプレビュー、およびビデオの色を調整するためのカラーコントロールが表示されます。

波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、およびビデオプレビュー ウィンドウで、カラー値を調整したときの変化をモニタできます。詳しくは、「色調整コントロールの編集」ページの 79.を参照してください。

4. [インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ] ボタン  をクリックします。[色の調整]ワークスペースでは、[インスペクタ]ペインにカラーグレーディング設定を調整するためのコントロールが表示されます。
5. [ソース]ドロップダウンリストには、ソースメディアに適用されている色空間が表示されます。ソースの色空間を設定するには、[ロック解除] ボタン  をクリックしてから、[ソース]ドロップダウンリストで色空間を選択します。設定を選択すると、ビデオプレビューが更新されます。

 ソース色空間は自動的に検知されるので、通常は変更する必要がありません。

- S-Log2、RAW、または X-OCN ソースの場合は [S-Gamut/S-Log2] を選択します。
 - S-Log3、RAW、X-OCN ソースの場合は [S-Gamut3.Cine/S-Log3] または [S-Gamut3/S-Log3] を選択します。
6. [作業]ボックスには、カラーグレーディング調整に使用する色空間が表示されます。必要に応じて設定を変更する場合は、[オプション]  ボタンをクリックして、[作業色空間]ドロップダウンリストから [Rec.709] を選択します。
 7. ソースビデオが [S-Gamut/S-Log2]、[S-Gamut3.Cine/S-Log3]、[S-Gamut3/S-Log3]、[Rec.2020/S-Log3]、[Rec.2020/HLG]、または [Rec.2020/PQ] に設定されている場合は、ソース設定コントロールを使用して、クリップの [露出]、[温度]、および [濃淡] を調整できません。詳しくは、「色調整コントロールの編集」ページの 79.を参照してください。

8. ソースビデオが [S-Gamut/S-Log2]、[S-Gamut3.Cine/S-Log3]、または [S-Gamut3/S-Log3] に設定されている場合は、ビデオの Rec.709 (full) 変換に適用するプロファイルを選択するために、[ルックプロファイル] ドロップダウンリストから設定を選択します。

 ルックプロファイル(.cube ファイルなど)を Catalyst Browse に追加するには、それらのファイルを以下のフォルダに保存し、アプリケーションを閉じてから再起動します。

Windows: C:\Users\<ユーザー名>\Documents\Sony\Catalyst\Color\Looks\

macOS: /Users/<ユーザー名>/Documents/Sony/Catalyst/Color/Looks/

- sgamut-slog2 サブフォルダは、S-Gamut/S-Log2 ソースに使用されます。
 - sgamut3cine-slog3 サブフォルダは、S-Gamut3.Cine/S-Log3 ソースまたは [変換形式] の選択肢に使用されます。
 - sgamut3-slog3 サブフォルダは、S-Gamut3/S-Log3 ソースまたは [変換形式] の選択肢に使用されます。
9. 色を調整するには、[インスペクタ] ペインのカラーホイールとコントロールを使用します。詳しくは、「色調整コントロールの編集」ページの 79 を参照してください。
10. 設定を 3D LUT ファイルとしてエクスポートするには、[Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、メニューから [色設定のエクスポート] を選択します。
-  3D LUT エクスポートは、[ソース] ドロップダウンリストが [S-Log]、[RAW]、または [OCN] 形式に設定されている場合にのみ使用できます。

ハイパーガンマへのグレーディング

1. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ] ボタンをクリックしてメディア ブラウザを表示します。
2. メディア ブラウザ内のクリップをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。

 色補正は、[表示]モードでのみ使用できます。

3. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [色の調整] ボタンをクリックします。このモードでは、[Catalyst Browse]ウィンドウに波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、ビデオプレビュー、およびビデオの色を調整するためのカラーコントロールが表示されます。

波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、およびビデオプレビュー ウィンドウで、カラー値を調整したときの変化をモニタできます。詳しくは、「色調整コントロールの編集」ページの79を参照してください。

4. [インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ] ボタン  をクリックします。[色の調整]ワークスペースでは、[インスペクタ]ペインにカラーグレーディング設定を調整するためのコントロールが表示されます。
5. [ソース]ドロップダウンリストには、ソースメディアに適用されている色空間が表示されます。ソースの色空間を設定するには、[ロック解除] ボタン  をクリックしてから、[ソース]ドロップダウンリストで色空間を選択します。設定を選択すると、ビデオプレビューが更新されます。

 ソース色空間は自動的に検知されるので、通常は変更する必要がありません。

- S-Log2、RAW、または X-OCN ソースの場合は [S-Gamut/S-Log2] を選択します。
 - S-Log3、RAW、X-OCN ソースの場合は [S-Gamut3.Cine/S-Log3] または [S-Gamut3/S-Log3] を選択します。
6. [作業]ボックスには、カラーグレーディング調整に使用する色空間が表示されます。必要に応じて設定を変更する場合は、[オプション]  ボタンをクリックして、[作業色空間]ドロップダウンリストから [Rec.709] を選択します。

7. 変換形式]ドロップダウンリストから、[709(800)]、[HG8009G33]、または [HG8009G40]を選択します。
 -  なし]を選択した場合、出力は S-Log になります。[HG8009G33]または [HG8009G40]を選択した場合、出力は Rec.709 full になります。
 -  変換形式]ドロップダウンは、[作業色空間]の設定が [Rec.709]、[ログ]、または [ACES]のいずれかで、S-Gamut、RAW、および X-OCN のソースメディアを処理する場合にのみ使用できます。
8. ソースビデオが [S-Gamut/S-Log2]、[S-Gamut3.Cine/S-Log3]、[S-Gamut3/S-Log3]、[Rec.2020/S-Log3]、[Rec.2020/HLG]、または [Rec.2020/PQ]に設定されている場合は、ソース設定コントロールを使用して、クリップの [露出]、[温度]、および [濃淡]を調整できません。詳しくは、"[色調整コントロールの編集](#)" ページの 79.を参照してください。
9. 色を調整するには、[インスペクタ]ペインのカラーホイールとコントロールを使用します。詳しくは、"[色調整コントロールの編集](#)" ページの 79.を参照してください。
10. 設定を 3D LUT ファイルとしてエクスポートするには、[Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール]ボタン  をクリックし、メニューから [色設定のエクスポート]を選択します。詳しくは、"[色補正の設定のエクスポート](#)" ページの 103.

ログ(シネマ) カラー グレーディング

ログソースのカラー グレーディングワークフローを以下に示します。

カラー グレーディングをすべてのクリップに一様に適用するには、インスペクタ  の色調整コントロールを使用します。色補正の設定をファイルに反映させるには、トランスコードして新しいファイルを生成します。詳しくは、"[クリップの保存と共有](#)" ページの 107.を参照してください。

1. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ]ボタンをクリックしてメディア ブラウザを表示します。
2. メディア ブラウザ内のクリップをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。
 -  色補正は、[表示]モードでのみ使用できます。

3. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [色の調整] ボタンをクリックします。このモードでは、[Catalyst Browse]ウィンドウに波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、ビデオプレビュー、およびビデオの色を調整するためのカラーコントロールが表示されます。

波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、およびビデオプレビュー ウィンドウで、カラー値を調整したときの変化をモニタできます。詳しくは、"[色調整コントロールの編集](#)" ページの 79.を参照してください。
4. [インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ] ボタン  をクリックします。[色の調整]ワークスペースでは、[インスペクタ]ペインにカラー グレーディング設定を調整するためのコントロールが表示されます。
5. [ソース]ドロップダウン リストには、ソースメディアに適用されている色空間が表示されます。ソースの色空間を設定するには、[ロック解除] ボタン  をクリックしてから、[ソース]ドロップダウン リストで色空間を選択します。設定を選択すると、ビデオプレビューが更新されます。
 - S-Log2、RAW、または X-OCN ソースの場合は [S-Gamut/S-Log2]を選択します。
 - S-Log3、RAW、X-OCN ソースの場合は [S-Gamut3.Cine/S-Log3]または [S-Gamut3/S-Log3]を選択します。
6. [作業]ボックスには、カラー グレーディング調整に使用する色空間が表示されます。必要に応じて設定を変更する場合は、[オプション]  ボタンをクリックして、[作業色空間]ドロップダウン リストから [ログ]を選択します。
7. ソースビデオが [S-Gamut/S-Log2]、[S-Gamut3.Cine/S-Log3]、または [S-Gamut3/S-Log3]に設定されている場合は、[ソース設定]コントロールを使用してクリップの [露出]、[温度]、および [濃淡]を調整できます。詳しくは、"[色調整コントロールの編集](#)" ページの 79.を参照してください。
8. 色を調整するには、[インスペクタ]ペインのカラー ホイールとコントロールを使用します。詳しくは、"[色調整コントロールの編集](#)" ページの 79.を参照してください。

9. ビデオを Rec.709 (full) に変換する際に適用するプロファイルを選択するには、[ルックプロファイル]ドロップダウンリストから設定を選択します。

[ルックプロファイル]ドロップダウンリストで [なし]を選択すると、出力は S-Log になります。

 ルックプロファイル(.cube ファイルなど)を Catalyst Browse に追加するには、それらのファイルを以下のフォルダに保存し、アプリケーションを閉じてから再起動します。

Windows: C:\Users\<ユーザー名>\Documents\Sony\Catalyst\Color\Looks\
macOS:/Users/<ユーザー名>/Documents/Sony/Catalyst/Color/Looks/

macOS:/Users/<ユーザー名>/Documents/Sony/Catalyst/Color/Looks/

- sgamut-slog2 サブフォルダは、S-Gamut/S-Log2 ソースに使用されます。
- sgamut3cine-slog3 サブフォルダは、S-Gamut3.Cine/S-Log3 ソースまたは [変換形式]の選択肢に使用されます。
- sgamut3-slog3 サブフォルダは、S-Gamut3/S-Log3 ソースまたは [変換形式]の選択肢に使用されます。

10. 設定を 3D LUT ファイルとしてエクスポートするには、[Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール]ボタン  をクリックし、メニューから [色設定のエクスポート]を選択します。詳しくは、"[色補正の設定のエクスポート](#)" ページの 103。

アドバンスト シネマ(ACES) カラー グレーディング

ACES 色空間のカラー グレーディングワークフローを以下に示します。

カラー グレーディングをすべてのクリップに一律に適用するには、インスペクタ  の色調整コントロールを使用します。色補正の設定をファイルに反映させるには、トランスコードして新しいファイルを生成します。詳しくは、"[クリップの保存と共有](#)" ページの 107 を参照してください。

1. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ]ボタンをクリックしてメディア ブラウザを表示します。
2. メディア ブラウザ内のクリップをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。

 色補正は、[表示]モードでのみ使用できます。

3. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [色の調整] ボタンをクリックします。このモードでは、[Catalyst Browse]ウィンドウに波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、ビデオプレビュー、およびビデオの色を調整するためのカラーコントロールが表示されます。

波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、およびビデオプレビュー ウィンドウで、カラー値を調整したときの変化をモニタできます。詳しくは、「色調整コントロールの編集」ページの 79. を参照してください。

4. [インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ] ボタン  をクリックします。[色の調整]ワークスペースでは、[インスペクタ]ペインにカラー グレーディング設定を調整するためのコントロールが表示されます。
5. [ソース]ドロップダウンリストには、ソースメディアに適用されている色空間が表示されます。ソースの色空間を設定するには、[ロック解除] ボタン  をクリックしてから、[ソース]ドロップダウンリストで色空間を選択します。設定を選択すると、ビデオプレビューが更新されます。
 - S-Log2、RAW、または X-OCN ソースの場合は [S-Gamut/S-Log2] を選択します。
 - S-Log3、RAW、X-OCN ソースの場合は [S-Gamut3.Cine/S-Log3] または [S-Gamut3/S-Log3] を選択します。
6. [作業]ボックスには、カラー グレーディング調整に使用する色空間が表示されます。必要に応じて設定を変更するには、[オプション]  ボタンをクリックし、[作業色空間]ドロップダウンリストから [ACES] を選択します。
7. ソースビデオが [S-Gamut/S-Log2]、[S-Gamut3.Cine/S-Log3]、または [S-Gamut3/S-Log3] に設定されている場合は、[ソース設定]コントロールを使用してクリップの [露出]、[温度]、および [濃淡] を調整できます。詳しくは、「色調整コントロールの編集」ページの 79. を参照してください。
8. 色を調整するには、[インスペクタ]ペインのカラーホイールとコントロールを使用します。詳しくは、「色調整コントロールの編集」ページの 79. を参照してください。
9. 設定を 3D LUT ファイルとしてエクスポートするには、[Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、メニューから [色設定のエクスポート] を選択します。

出力は Rec.709 (full) になります。

詳しくは、「色補正の設定のエクスポート」ページの 103.

ハイダイナミックレンジ (HDR) カラー グレーディング

配信向けに Rec.2020/S-Log3 色空間のカラー グレーディングを調整してから、ハイダイナミックレンジ (Rec.2020/S-Log3、Rec.2020/HLG、または Rec.2020/PQ) または標準のダイナミックレンジ (Rec.2020 または Rec.709) 色空間に変換するためのワークフローを以下に示します。

カラーグレーディングをすべてのクリップに一律に適用するには、インスペクタ  の色調整コントロールを使用します。色補正の設定をファイルに反映させるには、トランスコードして新しいファイルを生成します。詳しくは、"[クリップの保存と共有](#)" ページの 107 を参照してください。

1. HDR カラー グレーディング用に Catalyst Browse のオプションを以下のように調整します。

- a. [オプション] ボタン  をクリックします。
- b. [作業色空間] ドロップダウンリストから、Rec.2020/S-Log3 (HDR) を選択します。

[作業色空間] ドロップダウンリストで [Rec.2020/S-Log3] を選択した場合、[SDR ゲイン] スイッチをオンにすると、標準ダイナミックレンジとハイダイナミックレンジ間でコンテンツを変換できます。

SDR ゲインの調整

スイッチを有効にすると、[ゲイン] スライダをドラッグして、SDR コンテンツを読み込む場合、SDR 形式にエクスポートする場合、または SDR ディスプレイで表示する場合に適用されるゲインを選択することができます。

たとえば、スライダを -6.0 dB に設定すると、SDR コンテンツを読み込む場合に +6.0 dB (2.0x) のリニアゲインが適用され、SDR 形式にエクスポートする場合または SDR ディスプレイで表示する場合に -6.0 dB (0.5x) のリニアゲインが適用されます。

- c. [プレビューの色空間] ドロップダウンリストから、Catalyst Browse ビデオプレビュー ウィンドウの色空間を選択します。

ほとんどの場合は、コンピュータ モニタの [Rec.709] を選択します。または、スコープを使用してビデオをチェックするには、他の設定を選択することができます。詳しくは、「色調整用のクリップ/クリップリストのロードと、波形、ヒストグラム、およびベクトルスコープ モニタの構成」ページの 79 を参照してください。

- d. [外部モニタの色空間] ドロップダウンリストから、外部モニタの EOTF (Electro-Optical Transfer Function) 設定に一致する設定を選択します。

 AIR Matching(Artistic Intent Rendering) またはバイパス OOTF 設定を使用すると、外部モニタのプレビューとレンダリングされたクリップの外観を同じにすることができます。

S-Log3(Live HDR) EOTF を使用する場合にモニタで AIR Matching を使用する

Sony BVM-X300 バージョン 2.0 モニタ設定:

- 色空間: ITU-R BT.2020
- EOTF: S-Log3 (ライブ HDR)
- Transfer Matrix: ITU-R BT.2020
- Catalyst Browse の [オプション]メニューで、[外部モニタの色空間]ドロップダウンリストから [Rec.2020/S-Log3]を選択します。

これらの設定を使用してマスタリングされたコンテンツと、AIR Matching によって HLG または PQ にレンダリングされたコンテンツは、HLG または PQ モニタまたはテレビ上で同じ外観になります。

S-Log3(HDR) EOTF を使用する場合にモニタでバイパス OOTF を使用する

Sony BVM-X300 バージョン 2.0 モニタ設定:

- 色空間: ITU-R BT.2020
- EOTF: S-Log3(HDR)
- Transfer Matrix: ITU-R BT.2020
- Catalyst Browse の [オプション]メニューで、[外部モニタの色空間]ドロップダウンリストから [Rec.2020/S-Log3]を選択します。

これらの設定を使用してマスタリングされたコンテンツと、バイパス OOTF によって HLG または PQ にレンダリングされたコンテンツは、HLG または PQ モニタまたはテレビ上で同じ外観になります。

HDR メディアを SDR 色空間に変換する

HDR メディアを標準のダイナミックレンジ色空間に変換すると、次の設定を使用して、Rec.2020/S-Log3 グレーディングを維持することができます(HDR 色空間のダイナミックレンジが BT.709 ガンマ曲線にクランプされます)。



- [オプション]メニューで、[作業色空間]を [Rec.2020/S-Log3 (HDR)]に設定します。
- [オプション]メニューで、[SDR ゲイン]スイッチを有効にし、コントロールを調整して、SDR 形式にエクスポートする場合または SDR ディスプレイで表示する場合に適用されるゲインカーブを選択します。
- [オプション]メニューで、ビデオプレビューの [プレビューの色空間]を [Rec.709]または [Rec.2020]に設定します。

メディアを標準のダイナミックレンジ色空間に変換すると、次の設定を使用して、オリジナルのHDRメディアのダイナミックレンジをさらに維持することができます。

- [オプション]メニューで、[作業色空間]を [Rec.709]に設定します。
 - インスペクタで、[変換先]色空間を [709(800)]、[HG8009G33]、または [HG8009G40]に設定します。
- e. [外部モニタデバイス]ドロップダウンリストから、Sony BVM-X300 などの Rec.2020 色再現域とHDR輝度曲線をサポートするモニタに接続されているデバイスを選択します。
- f. [モニタ解像度]ドロップダウンリストから外部モニタに適切な解像度を選択します。
2. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディアブラウザ]ボタンをクリックしてメディアブラウザを表示します。
3. メディアブラウザ内のクリップをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。



色補正は、[表示]モードでのみ使用できます。

4. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [色の調整]ボタンをクリックします。このモードでは、[Catalyst Browse]ウィンドウに波形/ヒストグラム/ベクトルスコープモニタ、ビデオプレビュー、およびビデオの色を調整するためのカラーコントロールが表示されます。

波形/ヒストグラム/ベクトルスコープモニタ、およびビデオプレビューウィンドウで、カラー値を調整したときの変化をモニタできます。詳しくは、「[色調整コントロールの編集](#)」ページの79を参照してください。

5. [インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ]ボタン  をクリックします。[色の調整]ワークスペースでは、[インスペクタ]ペインにカラーグレーディング設定を調整するためのコントロールが表示されます。
6. 色を調整するには、[インスペクタ]ペインのカラーホイールとコントロールを使用します。詳しくは、「[色調整コントロールの編集](#)」ページの79を参照してください。

7. 設定を 3D LUT ファイルとしてエクスポートするには、[Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール]ボタン  をクリックし、メニューから [色設定のエクスポート]を選択します。

詳しくは、"色補正の設定のエクスポート" ページの 103.

色補正の設定のエクスポート

オンセット モニタリング用にカメラに色補正設定をエクスポートしたり、カラーグレーディング用にノンリニアエディタ(NLE)に色補正設定をエクスポートしたりするには、[Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール]ボタン  を使用します。

 Catalyst Browse を View Only Mode で起動した場合、色補正の機能は使用できません。

カラープリセットの保存

カラープリセットには、ソース設定(露出、温度、濃淡)、ルックプロファイル、トーン曲線、および ASC-CDL 設定が含まれています。詳しくは、"色調整コントロールの編集" ページの 79.

1. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [メディアブラウザ]ボタンをクリックしてメディアブラウザを表示します。
2. メディアブラウザ内のクリップをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。
 色補正は、[表示]モードでのみ使用できます。
3. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [色の調整]ボタンをクリックします。
4. [インスペクタ]ペインを表示するには、ツールバーの [インスペクタ]ボタン  をクリックします。
5. [Catalyst Browse]ウィンドウの下部にある [ツール]ボタン  をクリックし、メニューから [プリセットの保存]を選択します。
6. [プリセットの保存]ダイアログに、Catalyst カラー (.ccolor) ファイルを指定するファイル名を入力します。

 プリセットは、デフォルトでは以下のフォルダに保存されます。

Windows: C:\Users\<ユーザー名>\Documents\Sony\Catalyst\Color\

macOS: /Users/<ユーザー名>/Documents/Sony/Catalyst/Color

7. [OK]をクリックします。

ASC-CDL ファイルのエクスポート

1. [Catalyst Browse] ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ] ボタンをクリックしてメディア ブラウザを表示します。
2. メディア ブラウザ内のクリップをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。

 色補正は、[表示] モードでのみ使用できます。

3. [Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [色の調整] ボタンをクリックします。このモードでは、[Catalyst Browse] ウィンドウに波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、ビデオプレビュー、およびビデオの色を調整するためのカラーコントロールが表示されます。
4. [インスペクタ] ペインを表示して、必要に応じて色の設定を調整するには、ツールバーの [インスペクタ] ボタン  をクリックします。詳しくは、「色調整コントロールの編集」ページの 79。

 彩度とカラーホイール/スライダ設定は、ASC-CDL ファイルとともに保存されます。トーン曲線の設定は保存されません。

 明るさとコントラストは、ASC-CDL ファイルを使用して明示的に保存されません。ASC-CDL ファイルをエクスポートすると、[明るさ] および [コントラスト] の設定は、その他の色補正の値に組み込まれます。エクスポートした ASC-CDL ファイルを再ロードすると、[明るさ] および [コントラスト] は 0 に設定されます。

色の設定を Catalyst Browse および Catalyst Prepare と交換する場合は、[Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、メニューから [プリセットの保存] を選択して [明るさ] および [コントラスト] の設定を維持します。

詳しくは、「色補正の設定のエクスポート」ページの 103 と「色補正の適用」ページの 89 を参照してください。

5. [Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、メニューから [色設定のエクスポート] を選択します。
6. 名前を付けてエクスポート] ダイアログボックスを使用して、エクスポートするフォルダ、ファイル名、および設定を指定します。
 - a. ブラウザを使用して、ファイルの保存先にするフォルダを選択します。
 - b. [ファイル名] ボックスに色補正の設定を保存するパスとファイル名を入力します。
 - c. [形式] ドロップダウンリストから [ASC-CDL] を選択します。
7. [エクスポート] をクリックします。

Resolve または HDLink 用に 3D LUT をエクスポートする

ソースが Sony RAW、X-OCN、S-Gamut/S-Log2、S-Gamut3.Cine/S-Log3、または S-Gamut3/S-Log3 の場合は、3D LUT を Resolve または HDLink 形式でエクスポートできます。

1. [Catalyst Browse] ウィンドウの上部にある [メディア ブラウザ] ボタンをクリックしてメディア ブラウザを表示します。
2. メディア ブラウザ内のクリップをダブルクリックすると、そのクリップがロードされます。
 色補正は、[表示] モードでのみ使用できます。
3. [Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [色の調整] ボタンをクリックします。このモードでは、[Catalyst Browse] ウィンドウに波形/ヒストグラム/ベクトルスコープ モニタ、ビデオプレビュー、およびビデオの色を調整するためのカラーコントロールが表示されます。
4. [インスペクタ] ペインを表示して、必要に応じて色の設定を調整するには、ツールバーの [インスペクタ] ボタン  をクリックします。詳しくは、"[色調整コントロールの編集](#)" ページの 79。
5. [Catalyst Browse] ウィンドウの下部にある [ツール] ボタン  をクリックし、メニューから [色設定のエクスポート] を選択します。

6. 名前を付けてエクスポート]ダイアログボックスを使用して、エクスポートするフォルダ、ファイル名、および設定を指定します。
 - a. ブラウザを使用して、ファイルの保存先にするフォルダを選択します。
 - b. [ファイル名]ボックスに、色補正の設定を保存するパスとファイル名を入力します。
 - c. 形式]ドロップダウンリストから [3D LUT Resolve]または [3D LUT HDLink]を選択します。
 - d. ソースメディアの色空間を指定するには、[入力色空間]ドロップダウンリストから設定を選択します。
 - e. LUT の出力として使用する色空間を指定するには、[色空間の出力]ドロップダウンリストから設定を選択します。

 [出力色空間]は、[作業色空間]が [Rec.2020/S-Log3 (HDR)]の場合にのみ使用できます。詳しくは、「色補正の適用」ページの98。
 - f. LUT に露出、温度、濃淡の設定を含める場合は、[ソース設定]チェックボックスをオンにします。
 - g. インспекタの [変換形式]ドロップダウンリストで選択した色空間を使用して LUT をエクスポートするには、[変換形式の設定]チェックボックスをオンにします。

 [トーン曲線]と [色補正]チェックボックスは、[変換形式の設定]が選択されている場合にのみ使用できます。
 - h. LUT 内のインспекタからトーン曲線を含めるには、[トーン曲線]チェックボックスをオンにします。
 - i. LUT 内のインспекタから色補正調整曲線を含めるには、[色補正]チェックボックスをオンにします。
 - j. LUT 内のインспекタから選択したルックプロファイルを含めるには、[ルックプロファイル]チェックボックスをオンにします。LUT ファイルは、手順 6a で選択したフォルダに保存されます。

 グレーディング色空間が [Rec.709]の場合にのみ、[ルックプロファイル]チェックボックスを使用できます。
7. [エクスポート]をクリックします。

クリップの保存と共有

Catalyst Browse では、クリップを別の形式に変換したり、ソース形式でコピーすることもできます。

FTPデバイスの操作

FTPやFTPS経由で Catalyst Browse を使用して、リモート サーバー上でクリップを操作できます。


FTPデバイスに接続

配置]ペインの上部にある [ツール]ボタン  をクリックして、[リモートサーバーを追加]を選択し、サーバーの接続設定を特定します。


項目	説明
サーバー名	サーバーを識別する名前を入力します。この名前は、配置]ペインの [リモート デバイス]リストに表示されます。
プロトコル	ドロップダウンリストから設定を選択して、FTP またはFTPS(Explicitモード) 接続のどちらを介してサーバーに接続するかを示します。
アドレスとポート	サーバーとポートのアドレスまたはホスト名を入力します。
フォルダ	サーバー上の特定のフォルダに接続する場合は、その名前をここに入力します。デバイスのルートに接続したい場合は空白のままにしてください
ユーザー名	サーバーへの接続に使用するユーザー名を入力します。
パスワード	指定したユーザー名のパスワードを入力します。

サーバーから切断、またはサーバーへ再接続

サーバーから切断するには、配置]ペインでサーバーを選択し、 ボタンをクリックします:



サーバーに再接続するには、**配置**]ペインでサーバーを選択し、ボタンをクリックします:



サーバーの設定を編集


接続したサーバーの設定を編集するには、そのサーバーを選択し、**配置**]ペインの上部にある**ツール**]ボタンをクリックして、**リモートサーバーの編集**]を選択します。

サーバーを削除

リモート デバイス]リストからリモートサーバーを削除するには、リモートサーバーを選択し、**配置**]ペインの上部にある**ツール**]ボタンをクリックして、**リモートサーバーの削除**]を選択します。

FTPデバイスのコンテンツをブラウズ

1. FTPデバイスに接続します。詳しくは、"**FTPデバイスに接続**" ページの 107 を参照してください。
2. **配置**]ペインで、FTPデバイスを選択します。デバイスのコンテンツは中央のペインに表示されます。




3. 中央のペインで、クリップを選択します。

- インスペクターペインを使用して、選択したクリップのメタデータを表示できます。詳しくは、「メタデータの表示と編集」ページの63を参照してください。

 オーディオとビデオのプレビューは、FTP接続では利用できません。

- 選択したクリップを右クリックし、[名前の変更]を選択して、クリップの名前を編集します。
- 選択したクリップを右クリックし、[削除]を選択して、クリップをデバイスから削除します。


 PZW-4000のSxSメディアおよびUSBストレージへのクリップリストのコピー、名前変更、削除はサポートされません。



クリップをFTPデバイスからコンピュータへコピー


FTPサーバーのクリップ操作は、ローカルコンピューターや外部ドライブのクリップの操作同様にシンプルです。FTPデバイスに接続することで、[配置]ペインの[リモートデバイス]リストに表示され、他のボリュームを参照するのと同じ方法で参照できます。

1. FTPデバイスに接続します。詳しくは、「FTPデバイスに接続」ページの107を参照してください。
2. 配置]ペインで、FTPデバイスを選択します。デバイスのコンテンツが中央のペインに表示されます。



3. 中央のペインで、コンピュータライブラリにコピーするクリップを選択します。

 オーディオとビデオのプレビューは、FTP接続では利用できません。




4. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [コピー] ボタン  をクリックします。
5. [コピー] ペインで、ファイルのコピー先を選択します。
[ファイルのコピー先] ドロップダウンリストからフォルダを選択するか、[ブラウザ] を選択して別のフォルダを参照します。
6. コピーペインでオプションを選択し、[コピー] ボタンをクリックしてコピーを開始します。
コピーペインの操作の詳細については、「クリップのコピー」ページの 121 を参照してください。

Sony FTPデバイスへクリップをコピーする


1. クリップをコピーするFTPデバイスに接続します。ソースクリップもFTPデバイス上にある場合は、ソースFTPデバイスにも接続します。詳しくは、「FTPデバイスに接続」ページの 107 を参照してください。

2. 配置]ペインで、クリップのコピー元のソースデバイスを選択します。デバイスのコンテンツが中央のペインに表示されます。



3. 中央のペインで、コンピュータのライブラリにコピーするクリップを選択します。

 オーディオとビデオのプレビューは、FTP接続では利用できません。



4. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [コピー] ボタン  をクリックします。
5. [コピー] ペインで、ファイルのコピー先を選択します。
[ファイルのコピー先] ドロップダウンリストから、コピー先FTPデバイスを選択します。
6. コピーペインでオプションを選択し、[コピー] ボタンをクリックしてコピーを開始します。
コピーペインの操作の詳細については、「クリップのコピー」ページの 121 を参照してください。


 注:

[デバイス間高速コピーを使用] チェックボックスは、FTPを介してSonyデバイス間でコピーする場合にのみ使用できます (FTPSプロトコルはサポートされていません)。

Sony FTPデバイス以外へクリップをコピーする

1. クリップをコピーするFTPデバイスに接続します。ソースクリップもFTPデバイス上にある場合は、ソースFTPデバイスにも接続します。詳しくは、「FTPデバイスに接続」ページの 107 を参照してください。


2. 配置]ペインで、クリップのコピー元のソースデバイスを選択します。デバイスのコンテンツが中央のペインに表示されます。



 ソースはSonyデバイスである必要があります。

3. 中央のペインで、コンピュータのライブラリにコピーするクリップを選択します。

 オーディオとビデオのプレビューは、FTP接続では利用できません。



4. [Catalyst Browse]ウィンドウの上部にある [コピー]ボタン  をクリックします。
5. [コピー]ペインで、ファイルのコピー先を選択します。
[ファイルのコピー先]ドロップダウンリストから、コピー先FTPデバイスを選択します。
6. コピーペインでオプションを選択し、[コピー]ボタンをクリックしてコピーを開始します。

コピーペインの操作の詳細については、「[クリップのコピー](#)」ページの121.を参照してください。

 注:

[デバイス間高速コピーを使用]チェックボックスは、FTPプロトコルを使用してSonyデバイスからコピーする場合にのみ使用できます (FTPSプロトコルはサポートされていません)。

クリップのトランスコード

クリップをトランスコードすると、クリップを別の形式に変換できます。エクスポート処理を行っても、元のクリップ自体は影響を受けません(上書き、削除、変更されません)。

1. [メディアブラウザ]または [編集]モードでエクスポートするクリップを選択します。

左側のペインでは、フォルダ間を移動できます。中央のペインには、選択しているフォルダの内容が表示されます。

- ファイルをクリックして選択します。
- 選択する範囲の最初のファイルをクリックした後、[Shift]キーを押しながら最後のファイルをクリックします。
- 複数のファイルを選択するには、[Ctrl]キー(Windows)または [⌘]キー(macOS)を押しながらクリックします。

 修飾キーを使わずに複数のファイルを選択するには、[選択]ボタン  をクリックします。

 複数のファイルをトランスコードする場合、すべてのファイルが同一のVideo/Audioフォーマットになっている必要があります。

 サムネイルの  はファイルサイズ制限のために複数ファイルにまたがっているものの、Catalyst Browseでは単一の仮想クリップとして表示されるクリップであることを示します。複数ファイルにまたがるXDCAM EXクリップは、直接トランスコードできますが、AVCHDクリップを最初にコピーする必要があります。

複数ファイルにまたがるAVCHDクリップをトランスコードするには、まずそれらを新規フォルダにコピーします。コピー完了後、 インジケータが消え、複数のクリップが結合されて1つのクリップになり、トランスコードできるようになります。詳しくは、「[クリップのトランスコード](#)」ページの115を参照してください。

2. [Catalyst Browse]ウィンドウの最上部にある [エクスポート]ボタン  をクリックし、[エクスポート]ペインを使用してエクスポートされるファイルのエクスポート先と形式を選択します。
3. [クリップのエクスポート先]ボックスに、選択したファイルのエクスポート先フォルダのパスが表示されます。ボックスにパスを入力するか、[参照]ボタンをクリックしてフォルダを選択できます。

4. ファイル名を変更する場合は、[ファイル名の変更]チェックボックスをオンにします。名前を変更すると、ソースファイルは上書きされません。

- すべてのファイル名の最初に同じテキストを付けるには、[プレフィックス]ボックスに文字列を入力します。
- クリップに番号を付けるか、元のファイル名を使用するかを指定するには、[番号付け]ドロップダウンリストから設定を選択します。
- すべてのファイル名の最後に同じテキストを付けるには、[サフィックス]ボックスに文字列を入力します。

たとえば、Commercial_001_Camera1.mxf のような規則を使用してクリップに名前を付ける場合は、[プレフィックス]ボックスに「Commercial_」と入力し、[番号付け]ドロップダウンリストから [3桁] を選択して、[サフィックス]ボックスに「_Camera1」と入力します。

 特定のファイル命名要件を持つエディタで使用する静止画像シーケンスをエクスポートする場合は、エクスポートしたファイルがエディタの要件に対応するように、[ファイル名の変更]コントロールを使用します。

5. [ソースメタデータ]セクションに、ファイルの名前、形式、フレームサイズ、および選択されたクリップのフレームレートが表示されます。

 クリップリストを選択すると、ソースメタデータは表示されません。

6. [トランスコード設定]セクションを使用して、エクスポートされるファイルの形式を選択します。

トランスコード設定をデフォルト値に戻す必要がある場合には、[リセット]ボタン  をクリックします。

- a. ビデオ形式にエクスポートする場合は、[色空間の出力]ドロップダウンリストから設定を選択して、新しいファイルのレンダリングに使用する色空間を選択します。

[プレビューと同じにする]または [外部モニターと同じにする] (外部モニターが有効な場合) を選択して、出力色空間と色調整をビデオプレビューまたは外部モニタの設定に合わせることができます。詳しくは、"[ビデオプレビューおよび外部モニタの色空間の選択](#)" ページの 127 を参照してください。

 選択された色空間に色調整が含まれている場合、色調整アイコン  は白色で表示され、色調整が含まれることがツールヒントに示されます。選択された色空間に色調整が含まれていない場合、色調整アイコン  は灰色で表示され、色調整が除外されることがツールヒントに示されます。

選択した出力色空間がソース色空間に対応していない場合、現在の設定を使用してクリップをエクスポートできないことを示す警告が表示されます。

- b. [形式]ドロップダウンリストからファイル形式を指定します。

 選択した出力色空間でサポートされていない形式設定は選択できません。

 DPX形式にトランスコードする場合、[フレームインデックスの開始]ボックスに値を入力すると、トランスコードしたファイル名に数値インデックスを追加できます。

[出力色空間]が [ACES]、[Rec.2020/Linear]、[S-Gamut/Linear]、または [S-Gamut3/Linear] に設定されている場合、[OpenEXR] は S-Gamut、RAW、または X-OCN ソースにのみ使用できます。

ProRes は macOS でのみ使用できます。

- c. [フレームサイズ]ドロップダウンリストから設定を選択して、レンダリングされるフレームの大きさを選択するか、または [ソースと同じにする] を選択して、選択されたクリップと一致させます。
- d. [フレームレート]ドロップダウンリストから設定を選択して、レンダリングされるクリップの 1 秒あたりのフレーム数を選択するか、または [ソースと同じにする] を選択して、選択されたクリップと一致させます。

e. [レンダリングのプリセット]ドロップダウンリストから、プリセットを選択します。

 選択した各クリップに最適なプリセットを Catalyst Browse で選択する場合は、最適な一致]プリセットを選択します。

 選択した出力色空間と形式でサポートされていないレンダリングのプリセット設定は選択できません。

f. セグメント化したボディパーティションがあるファイルを作成する場合は、[Sony Professional Disc のパーティションを作成]または[セグメント化したボディパーティションの作成]チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオフにすると、ファイルで使用するボディパーティションは1つになります。

 [Sony Professional Disc のパーティションを作成]チェックボックスは、[形式]ドロップダウンリストで [XDCAM]を選択している場合にのみ使用できます。[セグメント化したボディパーティションの作成]チェックボックスは、[形式]ドロップダウンリストで [XAVC Intra]または [XAVC Long]を選択している場合にのみ使用できます。

 セグメント化したボディパーティションで作成されたファイルは、一部の Sony 製のカムコーダ、デッキ、またはサーバーで正しく認識されない場合があります。

7. 追加のトランスコーディング設定を調整する必要がある場合は、**詳細設定の使用**]スイッチを有効にします。

- a. **トリミングの種類**]ドロップダウンリストからクロップ方式を選択します。
 - **なし(レターボックス/ピラーボックス)**]: ソースフレームが出力先のフレームの幅より広い場合、黒いバーが上下に表示されます(レターボックス)。ソースフレームが出力先のフレームの幅より狭い場合、黒いバーがフレームの両側に表示されます(ピラーボックス)。
 - **センタークロップ(カット エッジ)**]: ソースフレームが出力フレームと一致しない場合、フレームは中央に配置され、必要に応じてエッジがトリミングされます。
 - **マスキング率を使用**]: **クリップ設定**]メニューで選択されたマスキング率にフレームをトリミングします。詳しくは、"**メディアの再生**" ページの 60.を参照してください。
- b. **エンコード モード**]ドロップダウンリストから、画質、速度のどちらを優先するか指定します。
- c. 回転したビデオまたはアナモフィックレンズで撮影したビデオを操作し、トランスコード時に **水平方向にフリップ**]、**垂直方向にフリップ**]、**回転**]および **アナモフィックデスクイーズ**]の設定を維持する場合は、**フリップ**]、**回転**]、および**ストレッチ**]の設定を使用する]チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオフにすると、レターボックスが適用されます。

詳しくは、"**メディアの再生**" ページの 60.を参照してください。
- d. トランスコード時に、フラッシュバンドを自動的に検出して補正する場合は、**フラッシュバンドを自動的に補正**]チェックボックスをオンにします。

詳しくは、"**フラッシュバンドの補正**" ページの 73.を参照してください。
- e. マークインポイントとマークアウトポイントのみをトランスコードする場合は、**マークイン/アウトポイントを使用**]チェックボックスをオンにします。詳しくは、"**再生のインポイントとアウトポイントのマーキング**" ページの 57.を参照してください。
- f. マークイン/マークアウトポイントの前後にのりしろをつける場合は、**パディングをクリップに追加**]チェックボックスを選択し、**秒**]ボックスに数値を入力します。

8. **エクスポート**]をクリックします。

進行状況は **Catalyst Browse**]ウィンドウの上部にあるアクティビティペインに表示されます。手順 2 で複数のファイルを選択した場合は、各エクスポートジョブに複数のファイルを含めることができます。複数のエクスポートジョブがキューに含まれている場合は、ジョブごとの進行状況が表示されます。

クリップのコピー

メディアをコピーすると、クリップをカメラやデッキからコンピュータ、別のカメラやデッキ、または一元管理されたストレージデバイスにインポートできます。

 **配置]**ペインでドライブまたはデバイス上のフォルダにクリップをドラッグして(トランスコーディング、色補正、または名前の変更を行わずに)クリップ全体をコピーすることができます。

1. **[メディアブラウザ]**または **[編集]**モードでコピーするクリップを選択します。

左側のペインでコンピュータ上のフォルダをナビゲートすることができます。中央のペインには、選択しているフォルダの内容が表示されます

- ファイルをクリックして選択します。
- 選択する範囲の最初のファイルをクリックした後、**[Shift]**キーを押しながら最後のファイルをクリックします。
- 複数のファイルを選択するには、**[Ctrl]**キー(Windows)または **[⌘]**キー(macOS)を押しながらクリックします。

 修飾キーを使わずに複数のファイルを選択するには、**[選択]**ボタン  をクリックします。

 サムネイルの  はファイルサイズ制限のために複数ファイルにまたがっているものの、Catalyst Browse では単一の仮想クリップとして表示されるクリップであることを示します。複数ファイルにまたがる AVCHD クリップのコピー後、 インジケータが消え、複数のクリップが結合されて1つのクリップになり、トランスコードできるようになります。詳しくは、"[クリップのトランスコード](#)" ページの 115 を参照してください。

2. **[Catalyst Browse]** ウィンドウの上部にある **[コピー]** ボタン  をクリックします。

3. [コピー]ペインを使用して、ファイルの実行先を選択します。
- a. [ファイルのコピー先]ボックスに、選択したファイルのコピー先フォルダのパスが表示されます。ボックスにパスを入力するか、ドロップダウンリストから [ブラウズ]を選択して、フォルダを選択することができます。

 コピー先のフォルダとコピー元のフォルダを切り替えるには、[フォルダへ移動]  をクリックします。メディアブラウザには [ファイルのコピー先]が表示するフォルダパスが表示され、メディアブラウザで表示していたフォルダパスは [ファイルのコピー先]ボックスに設定されます。

AVCHD フォルダ構造へのコピーはサポートされていません。

- b. 選択したクリップ(メタデータ、プロキシクリップ、および追加ファイル)に関連付けられたすべてのメディアをコピーする場合は、[関連付けられたすべてのメディアをコピー]ラジオボタンを選択します。

 出力先ボリュームがソニーデバイスの場合、関連するメディアをすべてコピーする]オプションのみ使用可能です。

 FTPデバイスの使用については、"[FTPデバイスの操作](#)" ページの 107.を参照してください。

- c. プロキシ解像度クリップと選択したクリップに関連付けられているすべてのメディアのみをコピーする場合は、[プロキシのみをコピー]ラジオボタンを選択します。

 プロキシファイルを使用してメタデータを編集した場合、プロキシファイルをデバイスにコピーすることで、フル解像度クリップのメタデータが更新されます。詳しくは、"[メタデータの表示と編集](#)" ページの 63.を参照してください。

- d. ファイルをコピーするときに、インポイント/アウトポイント間のメディアのみをコピーする場合は、[マークポイント間のみをコピー]チェックボックスをオンにします。詳しくは、"[再生のインポイントとアウトポイントのマーキング](#)" ページの 57.を参照してください。

 MXFクリップをコピーする場合のみ、[マークポイント間のみコピー]チェックボックスを使用できます。

 [マークポイント間のみコピー]は、FTPデバイスへコピーする、またはFTPデバイスからコピーする場合は、使用できません。

- e. セグメント化したボディパーティションがあるファイルを作成する場合は、 **Sony Professional Discのパーティションを作成]**または **セグメント化したボディパーティションを作成]**チェックボックスを選択します。チェックボックスをオフにすると、ファイルで使用するボディパーティションは1つになります。

 **Sony Professional Discのパーティションを作成]**および **セグメント化したボディパーティションを作成]**チェックボックスは、FTPコピー中は使用できません。

 セグメント化したボディパーティションで作成されたファイルは、一部のSony製のカムコーダ、デッキ、またはサーバーで正しく認識されない場合があります。

- f. FTPを介してSonyデバイス間でクリップを直接コピーしたい場合は、 **デバイスからデバイスへの高速コピーを使用]**チェックボックスを選択します(FTPプロトコルはサポートされていません)。

このチェックボックスをオンにすると、クリップはコンピュータにコピーされずに、デバイス間で直接コピーされます。

 **高速デバイス間コピーを実行中は、デバイスにアクセスできません。**

- コピーの進行状況は表示されません。
- デバイス間コピー操作はキャンセルできません。

- g. FTPデバイスにコピーするときにクリップのUMID (Unique Material Identifier) を維持する場合は、 **ソースUMIDを維持する]**チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオフにすると、デバイスにコピーするときにクリップのUMIDが変更されることがあります。

 **ソースUMIDを維持する]**チェックボックスは、ローカルドライブからSony FTPデバイスにコピーする場合は使用できません。

4. **コピー]**をクリックします。

進行状況は **Catalyst Browse]**ウィンドウの上部にあるアクティビティペインに表示されます。手順2で複数のファイルを選択した場合は、各コピージョブに複数のファイルを含めることができます。複数のジョブがキューに含まれている場合は、ジョブごとの進行状況が表示されます。

Ci ワークスペースへのファイルのアップロード

1. **メディアブラウザ]**または **編集]**モードでアップロードするファイルを選択します。
2. **Catalyst Browse]**ウィンドウの上部にある **共有]**ボタン  をクリックします。
3. **クリップを次の場所にアップロード]**ドロップダウンリストから **Ci ワークスペース]**を選択します。

4. [共有]ペインを使用して Ci アカウントにログインし、画面の指示に従って、選択したファイルを Ci ワークスペースにアップロードします。

[ログイン方法]ドロップダウンリストから設定を選択して、ユーザー名/電子メールまたはコントリビュータコードのどちらでログインするかを選択します。



アカウントに使用可能なワークスペースが複数ある場合は、[ワークスペース]ドロップダウンを使用して、デフォルトで使用されるワークスペースを選択します。

5. ソースクリップをアップロードする場合は、[元のクリップをアップロード]ラジオボタンを選択します。または、クリップをアップロードする前に別の形式に変換する場合は、[アップロード前にクリップをトランスコードする]を選択し、トランスコード設定を選択します。

元のクリップをアップロードする場合は、元の形式が保持されますが、色調整は適用されません。アップロード前にトランスコードする場合は、以下のようにして、アップロードするファイルのファイル形式と色調整の設定を選択できます。

[エクスポート]ペインにあるコントロールを使用して、エクスポートするファイルの保存先と形式を選択します。コントロールについて詳しくは、"[クリップのトランスコード](#)" ページの 115 を参照してください。

6. [アップロード]をクリックします。

進行状況は [Catalyst Browse] ウィンドウの上部にあるアクティビティペインに表示されます。複数のアップロードジョブがキューに含まれている場合は、ジョブごとの進行状況が表示されます。

Catalyst Browse オプションの編集

アプリケーション オプションを編集するには、[オプション]ボタン  をクリックします。

 すべての Catalyst Browse のオプションをデフォルト値にリセットする場合は、アプリケーションの起動時に [Ctrl]キーを押しながら [Shift]キーを押します。

ビデオ処理デバイスの選択

GPU で高速化されたビデオ再生およびトランスコーディングを有効またはバイパスするには、[ビデオ処理デバイス]ドロップダウンリストで設定を選択します。

GPU アクセラレーションを無効にする場合には [CPU]を、有効にする場合はいずれかの GPU デバイスを設定します。

 最適な GPU デバイスが自動的に選択されます。この値の変更は上級ユーザー向けで、技術的な問題のトラブルシューティングに役立つ場合があります。

 Intel クイックシンクビデオ(QSV) テクノロジ内蔵の CPU が搭載されたコンピュータを使用すると、H.264/AVC/MPEG-4 ビデオファイルのデコードにおいて処理性能が向上します。

セカンダリ ウィンドウを有効にする

画面上またはセカンダリ モニタ上の任意の場所に配置できるセカンダリ ウィンドウにビデオプレビューを表示する場合は、[セカンダリプレビュー ウィンドウ]スイッチを有効にします。

プロキシ クリップ再生を有効にする

プロキシ クリップを使用して再生する場合 (使用可能な場合)、[プロキシ クリップを使用してプレビュー]スイッチを有効にします。

CPU の処理能力が低いシステムで作業する場合は、プロキシ ファイルを作成することによってメディアのプレビューがより効率的になります。

 ビデオプロキシ ファイルは再生のみに使用されます。

50p/60p ソースのハーフステップ TC を有効にする

50p/60p Clip 再生時にハーフステップ モードでタイムコードを表示させる場合、**[50p/60p ハーフステップ TC 表示]**スイッチを有効にします。セカンド フィールド時にタイムコード右端にアスタリスクが表示されます。

フィールド 1: 01:00:17:17

フィールド 2: 01:00:17:17*

サムネイルフレームの表示または非表示

メディアブラウザにサムネイル画像を表示する場合は、**[サムネイルの表示]**スイッチをオンにします。スイッチをオフにすると、一部の低速ストレージ デバイスのパフォーマンスが向上する可能性があります。

サムネイルフレームを自動的に回転

[自動的にサムネイルを回転]スイッチを有効にし、サムネイル画像をメディアブラウザモードで調整します。

詳しくは、"[クリップの操作](#)" ページの 75.を参照してください。

スナップショット 設定の選択

[スナップショットの保存先]ボックスに、現在のフレームのスナップショットを保存すると、ファイルの保存先フォルダのパスが表示されます。ボックスにパスを入力するか、**[参照]**ボタンをクリックしてフォルダを選択できます。

スナップショットに使用されるファイル形式を選択するには、**[スナップショット画像形式]**ドロップダウンリストから設定を選択します。

詳しくは、"[フレームのスナップショットの作成](#)" ページの 58.を参照してください。

カラー マネジメント 設定の選択

カラー グレーディングに使用する色空間を選択するには、**[作業色空間]**ドロップダウンリストから設定を選択します。

詳しくは、"[色補正の適用](#)" ページの 79.を参照してください。

[作業色空間]ドロップダウンリストで **[Rec.2020/S-Log3]**を選択した場合、**[SDR ゲイン]**スイッチをオンにすると、標準ダイナミックレンジとハイダイナミックレンジ間でコンテンツを変換できます。

SDR ゲインの調整

スイッチを有効にすると、[ゲイン]スライダをドラッグして、SDR コンテンツを読み込む場合、SDR 形式にエクスポートする場合、または SDR ディスプレイで表示する場合に適用されるゲインを選択することができます。

たとえば、スライダを -6.0 dB に設定すると、SDR コンテンツを読み込む場合に +6.0 dB(2.0x) のリニアゲインが適用され、SDR 形式にエクスポートする場合または SDR ディスプレイで表示する場合に -6.0 dB(0.5x) のリニアゲインが適用されます。

ビデオプレビューおよび外部モニタの色空間の選択

ビデオプレビュー

[プレビューの色空間]ドロップダウンリストから Catalyst Browse ビデオプレビュー ウィンドウの色空間を選択します。

ほとんどの場合は、コンピュータモニタの [Rec.709]を選択します。または、スコープを使用してビデオをチェックするには、他の設定を選択することができます。詳しくは、"[色調整用のクリップ/クリップリストのロードと、波形、ヒストグラム、およびベクトルスコープモニタの構成](#)" ページの 79 を参照してください。

詳しくは、"[色補正の適用](#)" ページの 79 を参照してください。

外部モニタ

外部モニタの EOTF(Electro-Optical Transfer Function) 設定に一致する色空間を選択するには、[外部モニタの色空間]ドロップダウンリストから設定を選択します。

Sony BVM-X300 バージョン 2.0 を使用する場合は、次のモニタ設定を使用してください。

Catalyst Browse の外部モニタの色空間	色空間	EOTF	Transfer Matrix
Rec.709	ITU-R	(2.4 など)	ITU-R
	BT.709		BT.709
Rec.2020	ITU-R	(2.4 など)	ITU-R
	BT.2020		BT.2020
Rec.2020/S-Log-3	ITU-R	S-Log3(Live HDR) または S-Log3(HDR)	ITU-R
	BT.2020		BT.2020
Rec.2020/HLG、	ITU-R	HLG SG Variable(HDR)、HLG System	ITU-R

Catalyst Browse の外部モニタの色空間	色空間	EOTF	Transfer Matrix
Rec.2020/HLG AIR Matching、または Rec.2020/HLG(バイパス OOTF)	BT.2020	Gamma 1.2	BT.2020
Rec.2020/PQ、 Rec.2020/PQ AIR Matching、または Rec.2020/PQ(バイパス OOTF)	ITU-R BT.2020	SMPTE ST 2084(HDR)	ITU-R BT.2020



【作業色空間】ドロップダウンリストから [Rec.2020/S-Log (HDR)]を選択した場合、AIR Matching (Artistic Intent Rendering) またはバイパス OOTF 設定を使用すると、外部モニタのプレビューとレンダリングされたクリップの外観を同じにすることができます。

S-Log3 (Live HDR) EOTF を使用する場合にモニタで AIR Matching を使用する

Sony BVM-X300 バージョン 2.0 モニタ設定:

- 色空間: ITU-R BT.2020
- EOTF: S-Log3 (ライブ HDR)
- Transfer Matrix: ITU-R BT.2020
- Catalyst Browse の [オプション]メニューで、[外部モニタの色空間]ドロップダウンリストから [Rec.2020/S-Log3]を選択します。

これらの設定を使用してマスタリングされたコンテンツと、AIR Matching によって HLG または PQ にレンダリングされたコンテンツは、HLG または PQ モニタまたはテレビ上で同じ外観になります。

S-Log3 (HDR) EOTF を使用する場合にモニタでバイパス OOTF を使用する

Sony BVM-X300 バージョン 2.0 モニタ設定:

- 色空間: ITU-R BT.2020
- EOTF: S-Log3 (HDR)
- Transfer Matrix: ITU-R BT.2020
- Catalyst Browse の [オプション]メニューで、[外部モニタの色空間]ドロップダウンリストから [Rec.2020/S-Log3]を選択します。

これらの設定を使用してマスタリングされたコンテンツと、バイパス OOTF によって HLG または PQ にレンダリングされたコンテンツは、HLG または PQ モニタまたはテレビ上で同じ外観になります。

HDR メディアを SDR 色空間に変換する

HDR メディアを標準のダイナミックレンジ色空間に変換すると、次の設定を使用して、Rec.2020/S-Log3 グレーディングを維持することができます (HDR 色空間のダイナミックレンジが BT.709 ガンマ曲線にクランプされます)。



- [オプション]メニューで、[作業色空間]を [Rec.2020/S-Log3 (HDR)]に設定します。
- [オプション]メニューで、[SDR ゲイン]スイッチを有効にし、[ゲイン]スライダを調整して、SDR 形式にエクスポートする場合または SDR ディスプレイで表示する場合に適用されるゲインを選択します。
- [オプション]メニューで、[プレビューの色空間]を [Rec.709]または [Rec.2020]に設定します。

メディアを標準のダイナミックレンジ色空間に変換すると、次の設定を使用して、オリジナルの HDR メディアのダイナミックレンジをさらに維持することができます。

- [オプション]メニューで、[作業色空間]を [Rec.709]に設定します。
- インспекタで、[変換先]色空間を [709(800)]、[HG8009G33]、または [HG8009G40]に設定します。

詳しくは、「色補正の適用」ページの 98 を参照してください。

外部ビデオ モニタ デバイスと解像度の選択

Blackmagic Design デバイス経由の外部モニタでビデオのプレビューを表示するには、[外部モニタ デバイス]ドロップダウンリストから設定を選択します。

- DeckLink 4K Extreme 12G、4K Pro、4K Extreme、Studio 4K、SDI 4K、HD Extreme、Extreme 3D、および Mini Monitor。
- Intensity Shuttle、Pro 4K、および Pro。
- UltraStudio 4K Extreme、4K、Pro、SDI、Express、および Mini Monitor。

モニタのディスプレイ解像度を選択するには、[モニタ解像度]ドロップダウンリストから設定を選択します。

キーボード ショートカット

ショートカット キーを使用すると、Catalyst Browse ソフトウェアでの作業を簡素化できます。使用可能なショートカット キーは、機能ごとに表に記載されています。

グローバル ショートカット

以下のキーボード ショートカットは、[ビデオ]ペインまたは [メディア ブラウザ]ペインにフォーカスがある場合に有効です。

コマンド	Windows の ショートカット	macOS の ショートカット
全画面プレビュー/全画面再生の開始	F11 または Ctrl+F	⌘-F または Control-⌘-F
全画面プレビュー/全画面再生の終了	Esc、F11、または Ctrl+F	Esc、⌘-F、または Control-⌘-F
[メディア ブラウザ]/ [表示]ワークスペースの切り替え	Alt+W	Option-W
インスペクタ ペインの表示/非表示	Alt+1	Option-1
コピー ペインの表示/非表示	Alt+2	Option-2
エクスポート ペインの表示/非表示	Alt+3	Option-3
共有 ペインの表示/非表示	Alt+4	Option-4
セカンダリ ウィンドウの表示/非表示	Alt+V	Option-V
アプリケーション ヘルプを開く	F1	Fn-F1([Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys]設 定が選択されて いる場合は F1)

メディア ブラウザ

以下のキーボード ショートカットは、[メディア ブラウザ]ペインにフォーカスがある場合に有効です。

コマンド	Windows の ショートカット	macOS の ショートカット
ファイル/フォルダ内の移動	↑、↓、←、または →	↑、↓、←、または →
ツリー ビューでフォルダを開く/閉じる	← / →	← / →
すべてのファイルを選択	Ctrl+A	⌘-A
すべてのファイルを選択解除	Ctrl+D	⌘-D
選択したファイルを削除する	Delete	Delete または fn+Delete
ファイルのロードと再生の開始 /一時停止	スペース キー	スペース キー
[ビデオ]ペインにファイルをロード	Enter または Ctrl+↓	Return または ⌘+↓
選択されているフォルダを開く		
1 レベル上へ移動	Backspace	⌘-↑
リストの最初/最後に移動	Home	Home
	End	End
選択を上/下に1 ページ移動	Page Up	Page Up
	Page Down	Page Down

編集

以下のキーボード ショートカットは、[表示]ペインにフォーカスがある場合に有効です。

コマンド	Windows の ショートカット	macOS の ショートカット
ログ記録/クリップ リスト/クリップ/色の調整の切り替え	~	~
現在のフレームのスナップショットをファイルに保存します。	Shift+S	Shift-S
マーク インおよびマークアウト ポイントをクリップの最初と最後にリセットします。	Shift+R	Shift-R
色の調整]モードで、前/後/分割/2 アップ ビデオプレビュー	1/2/3/4	1/2/3/4

コマンド	Windows の ショートカット	macOS の ショートカット
を切り替えます。		
表示]モードでのメディアブラウザの表示 /非表示	Ctrl+B	⌘-B

再生とプレビュー

以下のキーボード ショートカットは、[ビデオ]ペインにフォーカスがある場合に有効です。

コマンド	Windows の ショートカット	macOS の ショートカット
先頭に移動	Ctrl+Home	⌘-Home
	Ctrl+ ↑	⌘- ↑
		Fn- ←
終端に移動	Ctrl+End	⌘-End
	Ctrl+ ↓	⌘- ↓
	End	Fn- →
前のフレームに移動	←	←
次のフレームに移動	→	→
前のクリップに移動	[[
次のクリップに移動]]
再生の開始/一時停止	スペースキー	スペースキー
シャトル再生	J/K/L	

1x 再生は [J]キーまたは [K]キーを 1 回押します。

1.5x 再生は [J]キーまたは [K]キーを 2 回押します。

2x 再生は [J]キーまたは [K]キーを 3 回押します。

4x 再生は [J]キーまたは [K]キーを 4 回押します。

再生を一時停止するには [K]キーを押します。

[K]キーを押しながら [J]キーまたは [L]キーを押すと、シャトルノブモードをエミュレートできます。[K]キーを押しながら [J]キーを押すとノブが左に回り、[K]

コマンド	Windows の ショートカット	macOS の ショートカット
	キーを押しながら [] キーを押すとノブが右に回ります。	
ループ再生の切り替え	Q Ctrl+L	Q ⌘-L
マークインポイントの設定	I	I
マークアウトポイントの設定	O	O
ショットマークの追加 (サポートされているファイルの種類に)	E	E
マークインポイントに移動	Shift+I ホーム	Shift-I ホーム
マークアウトポイントに移動	Shift+O End	Shift-O End
現在のフレームのスナップショットをファイルに保存します。	Shift+S	Shift-S
マークイン/アウトポイントをリセット	Shift+R	Shift-R
前のマーカーに移動 (マークイン/アウトを含む)	Ctrl+ ←	⌘-←
次のマーカーに移動 (マークイン/アウトを含む)	Ctrl+ →	⌘-→
現在のフレームをクリップボードにコピー	Ctrl+C	⌘-C
全画面再生の開始	F11 Ctrl+F	⌘-F Control-⌘-F
セカンダリウィンドウの表示 / 非表示	Alt+V	Option-V
ウィンドウに合わせてズーム	Ctrl+0	⌘-0
100% にズーム	Ctrl+1	⌘-1
ズームイン	Ctrl++	⌘-+
ズームアウト	Ctrl+-	⌘--
表示] モードでのメディアブラウザの表示 / 非表示	Ctrl+B	⌘-B

ジェスチャ

[メディア ブラウザ] ペイン

ジェスチャ	結果
タップ	ファイルを選択してロードします。
ダブルタップ	[ビデオ] ペインでファイルを開きます。
1 本指ドラッグ(タッチスクリーン)	リストを垂直方向にスクロールします。
2 本指ドラッグ(トラックパッド)	
1 本指フリック(タッチスクリーン)	リストを慣性スクロールします。
2 本指フリック(トラックパッド)	

[ビデオ] ペイン

ジェスチャ	結果
ダブルタップ	[100%] と [合わせる] の間でズームレベルを切り替えます。
1 本指ドラッグ(タッチスクリーン)	画像をパンします。
2 本指ドラッグ(トラックパッド)	
1 本指フリック(タッチスクリーン)	画像を慣性パンします。
2 本指フリック(トラックパッド)	
ピンチ	画像をズームインおよびズームアウトします。

.

.ccolor ファイル 89, 103
.cube ファイル 87, 93, 97
.smi ファイル 66

1

1D LUT エクスポート 103

3

3D LUT エクスポート 103

5

50p ハーフステップ TC 126

6

60p ハーフステップ TC 126

A

AIR Matching 101, 129
ASC-CDL エクスポート 103
ASC-CDL ファイル 88, 91
AVCHD リレー クリップ 70-71

B

BVM-X300 102

C

Ci ワークスペース 123
Ci ワークスペースでファイルを共有 123
Ci ワークスペースへのアップロード 123
Ciへアップロード 23

E

EDL
 インポート 69
 クリップのリンク 70
 クリップのリンク解除 70
 クリップの置換 70
EDL のインポート 69
EDL 内のクリップのリンク 70
EDL 内のクリップのリンク解除 70
Explorerに表示 23

F

FTP 19, 107
FTPSプロトコル 107
FTPコピー 123
FTPサーバー設定 108
FTPデバイス
 SxSメディア 109
 USBストレージ 109
 ブラウジング 108
 再接続 107
 削除 108
 切断 107
 接続 107
FTPにコピー 123
FTPプロトコル 107
FTPを介したクリップの転送 107
FTPを再接続 107
FTPを切断 107

G

GPS 情報 63
GPU アクセラレーション 125

J

JKL シャトル 56

L

LTC 57, 63

LUT 87

LUT インポート 86

LUT エクスポート 103

LUT のインポート 86

P

PD-EDL クリップリスト 66, 69

Professional Disc のフォーマット 23

PZW-4000 109

R

Rec.2020 127

Rec.709 127

S

SDR ゲイン 100, 126

SDR 色空間へのHDRの変換 101, 129

Sony BVM-X300 102

SxS のフォーマット 23

SxSメディア 109

T

Tangent Element 91

U

UMID (Unique Material Identifier) 123

V

VTR スタイルの再生 52

X

XDCAM EDL 66

XDCAM Professional Disc のフォーマット 23

あ

アップロード前にクリップをトランスコードする 124

アドレスとポート(FTP) 107

アナモフィックストレッチ 61

アナモフィック設定の使用 120

アナモフィック設定を使用 61

え

エッセンスマーク 58, 63

エッセンスマークの編集 65

お

オーディオメーター 60

オプション 125

オプションのリセット 125

お気に入り追加 19

お気に入りフォルダ 19

か

カラー スライダー 88

カラー プリセット 89, 103

カラーホイール 83

カラー曲線 87

き

キーボード ショートカット 131

く

クリップリスト 66

クリップリストの作成 67

クリップリストを開く 67

クリップのエクスポート 107
クリップのトランスコード 115
クリップのフィルタリング 21
クリップのみをコピー 122
クリップの回転 61
 回転したクリップ 126
クリップの検索 21
クリップの削除 68
クリップの手ブレ補正 71
クリップの順序決定 67
クリップの追加 68
クリップの並べ替え 67
クリップ回転 61, 126
クリップ回転、クリップの回転、回転したクリップ
 75
クリップ設定 60
クリップ名の変更 22
グレーディング色空間 85, 126
グレード イン 126
クロップ比 73

け

ケルビン温度 86

さ

サーバー名 (FTP) 107
サフィックス 117
サポートされている形式 23, 48
サマリー メタデータの編集 64
サムネイルビュー 20
サムネイルフレーム 126
サムネイルを自動的に回転 126

し

シーケンス再生 52
ジェスチャ 137
シネマスコープ オーバーレイ 61
シネマスコープ オーバーレイの表示 61
ジャイロスコープ 71

シャトルコントロール 56
ショートカット 131
ショット マーク 65
ショット マークの削除 66
ショット マークの追加 65

す

スクラブコントロール 56
スナップショットの保存 59
スナップショットの保存先 126
スナップショットをクリップボードにコピー 59
スナップショット画像形式 126
すべてのフレームを再生 55
すべてのフレーム再生 55
スライダ 86

せ

セーフエリア 61
セーフエリアの表示 61
セカンダリ ウィンドウ 125
セカンダリ ウィンドウの表示 125

そ

ソース UMID を維持する 123
ソースメディアの置換 70
ソースの UMID 123
ソース色空間 85

た

タイプ別にフィルタ 21
タイムコードの分断 57, 63
タイムライン上の移動 56
タッチスクリーンナビゲーション 137

ち

チャンネルのルーティング 60

て

- デスクイーズ 61, 120
- デバイスからデバイスへの高速コピーを使用 123
- デバイスコピー 123
- デバイスへのクリップのコピー 121
- デフォルトのルックプロファイル 87
- デフォルトのルックプロファイルにする 87
- デフォルトのルックプロファイルにリセット 87

と

- トーン曲線 87
- トラックパッド ナビゲーション 137
- トランスポート コントロール 55

は

- ハーフステップ TC 表示 126
- バイパス OOTF 101, 129
- パスワード 107
- パディングをクリップに追加 120

ひ

- ヒストグラム モニタ 82
- ビデオプレビュー 82
- ビデオペイン 51
- ビデオ処理 デバイス 125

ふ

- ファイナライズ、Professional Disc ボリューム 23
- ファイルのコピー 22
- ファイルの削除 23
- ファイルの選択 22
- ファイル形式 23, 48
- ファイル名の変更 117
- ファインダに表示 23
- フォーマット、Professional Disc ボリューム 23
- フォーマット、SxS 23

- フォルダ(FTP) 107
- フラグ別にフィルタ 21
- フラッシュバンド 73, 120
- フラッシュバンドの補正 73, 120
- フリップ、回転、デスクイーズ設定の使用 120
- フリップおよびデスクイーズ設定を使用する 61
- フルフレームレート再生 54
- フレーム インデックスの開始 118
- プレビューの回転(角度) 61
- プレビューの色空間 127
- プレフィックス 117
- プロキシ クリップのプレビュー 125
- プロキシ クリップのメタデータ 63, 122
- プロキシ プレビュー 125
- プロキシ メタデータ 63, 122
- プロトコル 107

へ

- ベクトルスコープ モニタ 82

ほ

- ホイール 83

ま

- マークアウト 58, 64
- マークイン 57, 64
- マークイン/アウト ポイントをリセット 58
- マークイン/アウト ポイントを使用 120
- マークポイント間のみをコピー 122
- マスキング率 61
- マスクオプション 61
- マスタ ボリューム 60
- マルチカメラ クリップ、同期 71
- マルチカメラ クリップの同期 71
- マルチカメラ、オーディオの同期 71

め

- メーター 60

メタデータ、ファイル情報 63
メタデータ、手ブレ補正 71
メディアブラウザペイン 17
メディアの検索 17
メディアの再生 51

も

モニタの色空間 127
モニタ解像度 130

ゆ

ユーザー名 107

り

リアルタイムで再生 55
リアルタイム再生 55
リストビュー 20
リモート サーバー 19
リモート サーバーの参照 19
リモートサーバーのブラウザ 108
リモートサーバーを削除 108
リモートサーバーを編集 108
リレークリップ、結合 70
リレークリップの結合 70

る

ループ再生 55, 58
ルックプロファイル 86-87, 93, 97
ルック、デフォルト 87
ルックアップ テーブル 87

ろ

ログ 57-58

漢字

温度スライダ 86

回転したクリップ 61
外部 モニタ デバイス 130
外部モニタの色空間 127
外部モニタ解像度 130
拡大鏡 53
格子線 82
関連付けられたすべたえのメディアをコピー 122
曲線 87
形式別にフィルタ 21
元のクリップをアップロード 124
高速コピー 123
合わせる 53
再生 55
最後に移動 55
最初に移動 55
彩度スライダ 88
作業色空間 126
作成日別にフィルタ 21
次のフレーム 55
手ブレ補正モード 73
色温度スライダ 86
色空間 85
色空間の表示 (ビデオプレビュー) 127
色空間の表示 (外部モニタ) 127
色調整 79
色補正 79
 エクスポート 103
 ロード 89
 編集 79
新しい空のクリップリスト 67
垂直方向にフリップ 61
水平方向にフリップ 61
選択範囲のクリップリスト 67
選択範囲の新規クリップリスト 67
前のフレーム 55
全画面プレビュー 54
濃淡スライダ 86
波形モニタ 81
番号付け 117
表示モード 20-21
不連続なタイムコード 57, 63
分割画面プレビュー 52, 82

連続再生 52, 58
露出スライダ 86

